



Fréza na pařezy F 450

Stump Cutter • Baumstumpffräse

Fraise pour souches



LASKI
spol. s r.o.



Grand Prix TECHAGRO
1998

Grand Prix Silva Regina
2002

F 450/18**F 450/18AE****F 450/27AE****F 450/25H**

| ● TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICAL SPECIFICATION | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Délka / Length | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 200 mm |
| Šířka / Width | 750 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Výška / Height | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm |
| Hmotnost / Weight | 195 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Pneumatiky / Tubes | 4,00 - 8B3 | 4,0 - 8TZ7 | 4,0 - 8TZ7 | 4,0 - 8TZ7 |
| Brzda / Brake | mechanické čelistové, ruční ovládání / Hand-operated mechanical shoe brake | | | |
| ● REZACÍ KOTOUČ / CUTTING HEAD | | | | |
| Průměr (bez nožů) / Diameter (without blades) | 410 mm | | | |
| Průměr (s noži) / Diameter (with blades) | 470 mm | | | |
| Šířka záběru / Cutting width | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Počet nožů / Number of blades | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pohon kotouče / Drive | 2 × řemen (belt) B 17×1900 Li | | 2 × řemen (belt) SPA2000La | |
| Pod terén / Under ground | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Nad terén / Above ground | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Průměr pařezu / Stump diameter | bez omezení (doporučený do 800 mm) / No limitation (recommended up to 800 mm) | | | |
| ● MOTOR / ENGINE | | | | |
| Typ / Type | Kohler CH 18 S | Kohler CH 18 S | Kohler CH 25 S | Kohler CH 25 S |
| Výkon / Power output | 13,4 kW (18 HP) | 13,4 kW (18 HP) | 18,6 kW (25 HP) | 18,6 kW (25 HP) |
| Olejová náplň / Oil charge | 1,9 l | 1,9 l | 1,9 l | 1,9 l |
| Palivo / Fuel | Natural 95 | Natural 95 | Natural 95 | Natural 95 |
| Objem nádrže paliva / Fuel tank capacity | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l |
| Max. naklonění motoru / Max. engine inclination | 25° (v každém směru / in all directors) | | | |
| Alternátor / Alternator | 12 V, 15 A | 12 V, 20 A | 12 V, 20 A | 12 V, 15 A |
| Startér / Starter | Elektrický / Electric | | | |
| ● ELEKTROUSTAVA / ELECTRIC INSTALLATION | | | | |
| Baterie / Battery | 12 V / 45 Ah | 12 V / 72 Ah | 12 V / 72 Ah | 12 V / 45 Ah |
| Pojistka elmot. pojezdu / Fuse of electric travel | - | 80 A | 80 A | - |
| ● POHON POJEZDU / TRAVEL GEAR | | | | |
| Náprava / Axle | - mechanická s diferenciálem / Mechanical with differential gear | | | |
| Pohon / Driving unit | Ruční / Push | Elektromotor / Electric motor | 12 V – 0,3 W | Hydrostatický / Hydrostatic |
| Rychlost / Travel speed | - | max 4 km/h | | - |
| Stoupání / Stopping availability | - | až do / up to max 38° | | - |