

YANMAR

Kompaktní traktory řady

GK 160 | 200

Záruka
24 měsíců



KOMPAKTNÍ TRAKTORY OD JAPONSKÉHO VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Nejmenší zástupce japonského výrobce kolových traktorů značky Yanmar, nese označení GK 160 nebo GK 200. Je nabízen v provedení 16 a 20 koňských sil. Modelová řada GK je osazena 3válcovým, čtyřtákním, naftovým motorem Yanmar s přímým vstřikováním paliva. Převodovka je mechanická s 8mi stupni vpřed a čtyřmi stupni vzad, vybavena praktickým reverzorem. Maximální pojízdná rychlost je 12,5 km/h. Řada GK nabízí pohon všech čtyř kol, uzávěrku diferenciálu, diskové brzdy v olejové lázni, zadní vývodovou hřídel 540 ot./min a jeden hydraulický okruh. Zadní hydraulická ramena kategorie 1 mají nosnost 550 kg. To řadí Yanmar řady GK mezi plnohodnotné traktory. Velkým plusem u tohoto multifunkčního traktoru jsou jeho rozměry. Šířka již od 900 mm při použití kol 5-R12 vpředu a 8-R16 vzadu a celková délka 2460 mm při světlosti 262 mm. Traktor Yanmar řady GK můžete využít jak pro údržbu travních ploch, mulčování, kultivaci, dopravu, tak i pro údržbu úzkých chodníků a vinogradů. Praktické využití podtrhuje jednoduchá kapota pro jednodušší údržbu, sklopný ochranný rám, přední pracovní světlomety a posilovač řízení. To vše vyrobeno výhradně v Japonsku. Preciznost japonských výrobních postupů dokládá i záruka 24 měsíců. Traktor Yanmar řady GK Vás překvapí mírou využití, kompaktností a nízkými náklady za pohonné hmoty a při servisních prohlídkách.

- Spolehlivé, úsporné, vodou chlazené motory Yanmar japonské výroby
- Zadní tříbodový závěs s maximální zvedací kapacitou 550 kg
- Hydrostatické řízení a pohon všech 4 kol
- Vývodová hřídel s 540 ot./min.
- Účinná převodovka 8x4
- Šíře traktoru již od 920 mm



YANMAR – vyrobeno v Japonsku pro evropský trh

JE JEDNO, CO CHCETE PŘÁVĚ DĚLAT – S YANMAREM TO PŮJDE VŽDY SNÁZ

Díky široké výbavě traktorů Yanmar řady GK 160 a 200, můžete provádět jakoukoliv práci. Díky snadnému ovládání vše půjde lehce, jako by jste pracovali s velkým traktorem.



ÚDRŽBA TRÁVNÍKU



MULČOVÁNÍ



ŠTĚPKOVAČ



TRANSPORTNÍ BOX



ROTAVÁTOR



KULTIVÁTOR



DOPRAVA

Model	GK 160	GK 200
Motor	3TNV70	3TNV76
Typ motoru	Vodou chlazený, diesel	Vodou chlazený, diesel
Počet válců / objem	3/853	3/1115
Max. výkon	15,6 k (2400 ot./min.)	20,5 k (2400 ot./min.)
Převodovka	8x4, 4stupňová mechanická, 2 skupiny vpřed, 1 vzad	
Pohon	Všechna 4 kola, uzávěrka diferenciálu	
Systém řízení	Hydrostatické s posilovačem	
Brzdy	Mechanické, diskové v olejové lázni	
Rychlost	0,5 – 12,5 km/h vpřed; 0,4 – 6,3 km/h vzad	
Vývodová hřídel	540 ot./min (2339 ot./min.), 35 mm, 6 drážek	
Zadní tříbodový závěs	Kategorie 1N, regulace polohy	
Max. zvedací síla	550 kg	
Celková délka	2460 mm	
Šířka	920 – 1090 mm	
Celková výška včetně rámu	2360 mm	
Hmotnost	590 kg	620 kg