




Husqvarna FS 305

Řada FS 300 obsahuje lehké a kompaktní řezače spár. Jsou ideální pro opravy menšího rozsahu a snadno se s nimi manipuluje. Lze je přepravovat v jakémkoli malém voze.



MOTOR S NÍZKÝMI VIBRACEMI

Patentované upevnění motoru s nižšími vibracemi nabízí větší pohodlí při práci.




INTELLISEAL

Patentově chráněná hřídel kotouče IntelliSeal pro min. 250 hodin bez údržby, což eliminuje denní promazávání ložisek.



NASTAVITELNÉ RUKOJETI

Patentově chráněné nastavitelné rukojeti pro zvýšené pohodlí uživatele. Úpravy umožňují obsluhu být blíže k řezací straně pro snadnější zarovnání a rovnější řezy. Rukojeti lze také sklopit pro snadnější přepravu.



KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY V

Speciálně navržený tak, aby vydržel déle než běžné řemeny. Náš klínový řemen Poly-V se nemusí tak často znovu napínat a poskytuje lepší přenos výkonu.

Features Husqvarna FS 305

- Nastavitelné pravé zadní kolo pro vyšší stabilitu.
- Řezače spár Husqvarna jsou robustní, mají vynikající design a snadno se používají díky funkcím jako ochranná klec, zvedací přepážka a indikátor hloubky řezu.
- Patentovaný systém zvedání/sklopení pomocí palivové pružiny.
- Velmi malá hmotnost (64 / 54 kg) usnadňující přepravu a manipulaci.
- Nastavitelná rukojeť a prodloužené pravé zadní kolo pro vyšší stabilitu.
- Vynikající přenos výkonu na kotouč díky klínovému řemenu Poly-V.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Výrobce motoru	Subaru
Vlastnosti motoru	EX17
Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)	4,2 kW / 5,7 hp (koňských síl)
Motor/otáčky motoru za minutu	pos1:4000 ot./min
Válce	1
Počet zdvihů	4-taktní motor
Zdvihový objem válce, cm ³	169 cm ³ / 9,95 krychlový palec
Vnitřní průměr válce	67 mm / 2,68 palců
Zdvih válce	45 mm / 1,77 palců
Objem palivové nádrže, litry	3,6 l / 0,95 gal.
Typ vzduchového filtru	Cyklónový suchý dvojitý
Startér	Šňůra
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Poly-V
Počet řemenů	0
Kapacita oleje, l	0,6 l
Diamantový kotouč, max	350 mm / 14"
Max. hloubka řezu	125 mm / 5 palců
Průměr vřetene	25,4 mm / 1"
Ovládání hloubky řezání kotouče	Ruční kolečko
Průměr hřídele kotouče	19,05 mm / 0,75 palců
Příruba kotouče	114,3 mm / 4,5"
Otáčky hřídele kotouče za minutu	3000 ot./min
Rozměr hřídele	25,4 mm / 1"
Přední náprava	20 mm / 0,8 palců
Průměr zadní nápravy	20 mm / 0,8 palců
Rukojeti	Více poloh
Velikost primárního kola	Vnější parametry: 101,6 šířka kola: 38,1 vnitřní otvor: 15,88 mm / Vnější parametry: 4 šířka kola: 1,5 vnitřní otvor: 0,625"
Velikost sekundárního kolečka	Vnější parametry: 152,4 šířka kola: 38,1 vnitřní otvor: 15,88 mm / Vnější parametry: 6 šířka kola: 1,5 vnitřní otvor: 0,625"
Příslušenství krytu kotouče	Šroubovací
Typ krytu kotouče	Šroubovací
Hmotnost, kg	54 kg / 119,05 liber
Hmotnost včetně obalu	61 kg / 134,48 liber
Rozměry výrobku, DxŠxV	915x381x990 mm / 36,02x15x38,98 palců
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	107 db(A)
Akustický tlak, db(A)	87 db(A)
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s ²)	6,2 m/s ²

 **Husqvarna**[®]