



Husqvarna FS 410 D


Nová řada řezaček spár FS 400 obsahuje skutečně víceúčelové pily na řezání betonu, s výkony motoru od 9 do 13 hp.

Jsou kompaktní a jsou vyrobeny se zaměřením na ergonomii, proto jsou ideální pro malé až středně velké úlohy.



MOTOR S NÍZKÝMI VIBRACEMI

Patentované upevnění motoru s nižšími vibracemi nabízí větší pohodlí při práci.



INTELLISEAL

Patentově chráněná hřídel kotouče IntelliSeal pro min. 250 hodin bez údržby, což eliminuje denní promazávání ložisek.



NASTAVITELNÉ RUKOJETI

Patentově chráněné nastavitelné rukojeti pro zvýšené pohodlí uživatele. Úpravy umožňují obsluhu být blíže k řezací straně pro snadnější zarovnání a rovnější řezy. Rukojeti lze také sklopit pro snadnější přepravu.



KRYT KOTOUČE

Přesný ložiskový systém sklápění krytu kotouče snižuje opotřebení a hluk.

Features Husqvarna FS 410 D

- Speciálně navržený tak, aby vydržel déle než běžné řemeny. Náš klínový řemen Poly-V se nemusí tak často znovu napínat a poskytuje lepší přenos výkonu.
- Řezače spár Husqvarna jsou robustní, mají vynikající design a snadno se používají díky funkcím jako ochranná klec, zvedací přepážka a indikátor hloubky řezu.
- Patentovaný systém zvedání/sklopení pomocí pružin.
- S 1200 Diagrip™ je nová řada diamantových kotoučů, které obsluze umožňují pracovat efektivně i při řezání silně vyztuženého betonu.
- Benzínový motor Honda 13 hp (FS 413) nebo diesellový motor Yanmar 9 hp (FS 410 D).
- Patentově chráněný motor a upevnění vřetena kotouče snižuje hladinu vibrací obsluhy.
- Kryty pro přesné řezání u stěn snižují opotřebení a hlučnost.
- Levostranné a pravostranné řezání.
- Standardní 30 l vodní nádrž nad motorem.
- Kompletní konzola s ovládáním plynu, pohotovostním vypínačem, tachometrem, časovačem a indikátorem hloubky.
- Soustava nářadí.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Výrobce motoru	Yanmar
Vlastnosti motoru	Diesel L100N
Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru)	7,4 kW / 10 hp (koňských síl)
Motor/otáčky motoru za minutu	pos1:3600 ot./min
Válce	1
Počet zdvihů	4-taktní motor
Zdvihový objem válce, cm ³	435 cm ³ / 26,55 krychlový palec
Vnitřní průměr válce	86 mm / 3,39 palců
Zdvih válce	75 mm / 2,95 palců
Objem palivové nádrže, litry	5,4 l / 1,43 gal.
Typ vzduchového filtru	Suchý prvek
Startér	Pružinový systém
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Poly-V
Kapacita oleje, l	1,6 l
Diamantový kotouč, max	500 mm / 20 "
Max. hloubka řezu	189 mm / 7,6 palců
Průměr vřetene	25,4 mm / 1 "
Ovládání hloubky řezání kotouče	Ruční kolečko
Příruba kotouče	114 mm / 4,5 "
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2600 ot./min
Rozměr hřídele	25,4 mm / 1 "
Přední náprava	25,4 mm / 1 palců
Průměr zadní nápravy	25,4 mm / 1 palců
Rukojeti	Nastavitelná výška
Velikost primárního kola	Vnější parametry: 125 šířka kola: 40 vnitřní otvor: 20 mm / Vnější parametry: 4,92 šířka kola: 1,57 vnitřní otvor: 0,79 "
Velikost sekundárního kolečka	Vnější parametry: 203 šířka kola: 51 vnitřní otvor: 25,4 mm / Vnější parametry: 7,99 šířka kola: 2,01 vnitřní otvor: 1 "
Příslušenství krytu kotouče	Klouzavý
Typ krytu kotouče	Zasouvateľný/
Hmotnost, kg	145 kg / 319,66 liber
Hmotnost včetně obalu	196 kg / 432,1 liber
Rozměry výrobku, DxŠxV	1550x655x1200 mm / 61,02x25,79x47,24 palců
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	108 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	91 dB(A)
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s ²)	4,4 m/s ²