Husqvarna K 760 se systémem OilGuard

Husqvarna K 760 OilGuard je speciálně navržena tak, aby nedošlo k poškození motoru v důsledku použití nesprávné směsi oleje a paliva nebo nesprávného druhu oleje. K 760 OilGuard používá speciálně obarvený olej OilGuard, vyvinutý pro prašná prostředí, jako jsou staveniště, a je ideální pro dvoutaktní motory, chlazené vzduchem. Optický detekční systém upozorňuje na nedostatečné množství správného druhu oleje v palivu.

PREVENCE POŠKOZENÍ MOTORU
K 760 OilGuard je speciálně navržen tak, aby nedošlo k poškození motoru v důsledku použití nesprávné směsi oleje a paliva nebo nesprávného druhu oleje.



OPTICKÝ DETEKČNÍ SYSTÉM
Optický detekční systém zjišťuje, zda palivo obsahuje olej Oilguard.

MOŽNOST DEAKTIVOVAT FUNKCI OILGUARD
Do K 760 se systémem OilGuard můžete použít standardní dvoutaktní olej po deaktivaci funkce OilGuard - stačí vytáhnout tlačítko OilGuard na zadní rukojeti.

OILGUARD
OilGuard je kvalitní olej vyvinutý zvláště pro prašná prostředí, jako jsou staveniště, a je ideální pro vzduchem chlazené dvoutaktní motory.

Features Husqvarna K 760 se systémem OilGuard

- Nová generace filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu a nabízí provoz (pro řezání za sucha) až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.
- Motor s X-Torq® má o 70 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a větší výkon.
- Otočné řezací rameno umožňuje pracovat blíže u zdi nebo při zemi. Hnací řemen má dokonale těsnící převod, což zabraňuje průniku prachu z řezání a snižuje opotřebení.
- Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko prokluzování a opotřebení.
- DuraStarter™, startér uzavřený proti prachu, a odolné startovací lanko snižují riziko závad a zvyšují spolehlivost a životnost stroje.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojeťmi poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluze stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.
- DEX (systém pro potlačování prašnosti)
- X-torq®
- Nový design válce pro optimální výkon a spolehlivost.
- Nový digitální systém zapalování umožňuje snadný start v každé situaci. Silná jiskra zajistí rychlé nastartování motoru.
- Nová souprava pro řezání za mokra s regulačním ventilem zajišťuje efektivní provoz s nižší spotřebou vody a menší tvorbou kalu.
- Zvýšená spolehlivost s novým tepelně odolným zadním krytem řemene.
- Dura Starter™.
- Snížené vibrace, <2,5 m/s2 pro snížení námahy uživatele.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm^3	73,5 cm^3 / 4,48 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	3,7 kW
Objem palivové nádrže	0,9 l / 30,4 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti	2,4/2,4 m/s^2
Vibrace na zadní rukojeti	2,4/2,4 m/s^2
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	115 dB(A)
Průměr kotouče	300/350 mm / 12/14"
Max. hloubka řezu	100/125 mm / 4/5"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,6/9,8 kg / 21,2/21,6 liber
Objem palivové nádrže	0,9 l / 1,9 Am. pinta

Husqvarna®