



Husqvarna K 1260

Husqvarna K 1260 je nejvýkonnější rozbrušovačka na trhu se skvělým výkonem 5,8 kW (7,8 hp). Je vybavena novým systémem aktivní filtrace vzduchu - Active Air Filtration™, jedním z nejúčinnějších odstředivých systémů čištění vzduchu na trhu, a vysoce účinným systémem tlumení vibrací. K 1260 je ideální pro náročnější řezání betonu a kamene při úpravách, renovacích a nových stavbách. Je vhodná pro řezání malých otvorů venku a úpravu otvorů pro okna a dveře, stejně jako pro řezání trubek, asfaltu a kovu.




ACTIVE AIR FILTRATION™

Nová generace filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu.



SMARTCARB™

Vestavěná automatická kompenzace filtru udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.



KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY-V

Všechny modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životnost výrobku a prodloužené servisní intervaly.



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojetmi poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluhu stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.

Features Husqvarna K 1260

- DEX, nový systém potlačení prachu, poskytuje čistější řezání s menší spotřebou vody a méně kalu.
- Otočné řezací rameno umožňuje pracovat blíže u zdi nebo při zemi. Hnací řemen má dokonale těsnící převod, což zabraňuje průniku prachu z řezání a snižuje opotřebení.
- Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko prokluzování a opotřebení.
- Jedna z nejvýkonnějších rozbrušovacích pil na trhu.
- Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů čištění vzduchu na trhu.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Klínový řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- Účinné tlumení vibrací snižuje hladinu zrychlení vibrací na méně než 5 m/s² pro ještě pohodlnější práci.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	118,8 cm ³ / 7,25 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	5,8 kW
Objem palivové nádrže	1,25 l / 42,3 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti	3,3/3,6 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	3,5/4,1 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	117 dB(A)
Průměr kotouče	350/400 mm / 14/16 "
Max. hloubka řezu	125/145 mm / 5/6 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	13,7/14,4 kg / 30,2/31,7 liber
Objem palivové nádrže	1,25 l / 2,6 Am. pinta

 **Husqvarna**®