Husqvarna K 3000 Vac

Elektrická rozbrušovací pila umožňující čisté řezání za sucha bez prachu a vody. Odsávací jednotka zajišťuje vynikající sběr prachu, díky čemuž je tento stroj jedničkou na trhu. Na rozdíl od jiných elektrických rozbrušovaček se kotouč otáčí dopředu a účinně tak prochází materiálem při minimální námaze obsluhy. K 3000 Vac je také vybavena systémem Elgard™, který upozorňuje na hrozící přetížení.

VYNIKAJÍCÍ ODLUČOVÁNÍ PRACHU
Bezkonkurenční sběr prachu umožňuje řezání bez použití vody. Funkce vysávání je součástí našeho systému DEX (systém odsávání prachu).

DESKA S RYCHLÝM PŘIPOJENÍM
Pomocí rychlospojky můžete jednoduše přepínat mezi tradičním řezáním a řezáním s použitím zachycovače prachu.

DOKONALÝ PŘEHLED
Máte nad řezáním skvělou kontrolu, protože kotouč je dobře vidět, i když je na stroji namontován odlučovač prachu.

ELGARD™
Pokročilá elektronická ochrana proti přetížení – upozorňuje na možnost přetížení změnou rychlosti otáčení.

Features Husqvarna K 3000 Vac

- Velkoryse dimenzované kuželové soukolí zajišťuje vysokou odolnost, minimální ztrátu výkonu a nízkou hladinu hluku.
- DEX, nový systém potlačení prachu, poskytuje čistější řezání s menší spotřebou vody a méně kalu.
- Na rozdíl od jiných elektrických rozbrušovaček se otáčí kotouč modelu K 3000 Vac dopředu a účinně tak prochází materiálem při minimální námaze obsluhy.
- Elektronický systém Softstart™ umožňuje startování pomocí běžných pojistek s pomalou činností.
- Otáčení kotouče dopředu snižuje riziko poškození a zpětného vrhu.
- Patentovaný design zadní rukojeti umožňuje pohodlné a jednoduché ovládání.
- Výkonná elektrická rozbrušovací pila pro použití uvnitř i venku. Odsávací jednotka zajišťuje vynikající sběr prachu. Na rozdíl od jiných elektrických rozbrušovaček se otáčí kotouč modelu K 3000 Vac dopředu a účinně tak prochází materiálem při minimální námaze obsluhy.
- Výkonná, univerzální elektrická rozbrušovací pila.
- Bezkonkurenční sběr prachu vám umožní řezat bez použití vody. Funkce vysávání je součástí našeho systému DEX (systém odsávání prachu).
- Zajišťuje dobrý přehled o řezání, protože i s nainstalovanou odsávací jednotkou je na kotouč vidět.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Napětí	230 / 120 / 110 V
Jmenovitý proud, A	12/15/20 A
Jmenovitý příkon	2700/1800/2200 W
Průměr kotouče	350 mm / 14 palců
Max. hloubka řezu	119 mm / 4,5 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	8,9 kg / 19,6 liber
Vibrace na přední rukojeti, (a hv, eq) m/s²	3,5 m/s²
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s²	3,5 m/s²
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	105 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)

Husqvarna®