



Husqvarna K 970 Rescue

Husqvarna K 970 Rescue je určena zejména pro vyprošťovací a začističové práce. Má špičkový poměr výkon/hmotnost a je vybavena systémem nové generace aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™, jedním z nejúčinnějších odstředivých systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru, vestavěnou automatickou kompenzací filtru SmartCarb™ a vysoce účinným systémem tlumení vibrací. Model K 970 Rescue má robustní startér DuraStarter™ a extra dlouhou rukojeť s místem pro objemné rukavice. Ovládání rozbrušovačky usnadňuje chromovaný kryt kotouče, který je dobře vidět v prostředí s kouřem nebo stříkající vodou, a nastavitelný popruh pro maximální svobodu pohybu. Model K 970 Rescue je osazen motorem X-Torq®, který snižuje emise až o 75 % a spotřebu paliva až o 20 %. Stroj se snadněji startuje díky pomocné pumpičce (Air Purge) a dekompresnímu ventilu.




ACTIVE AIR FILTRATION™

Nová generace filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu.



SPECIÁLNĚ NAVRŽENÁ STARTOVACÍ RUKOJEŤ

Speciální rukojeť startéru lze používat i v silných rukavicích.



NASTAVITELNÝ NOSNÝ POPRAH

Nastavitelný ramenní popruh poskytuje úplnou svobodu pohybu.



CHROMOVANÝ KRYT KOTOUČE

Pochromovaný kryt kotouče je viditelný v zakouřeném prostředí a ve vodní mlze, a tak usnadňuje ovládání rozbrušovačky.

Features Husqvarna K 970 Rescue

- Motor s X-Torq® má o 70 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a větší výkon.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- DuraStarter™, startér uzavřený proti prachu, a odolné startovací lanko snižují riziko závad a zvyšují spolehlivost a životnost stroje.
- Otočné řezací rameno umožňuje pracovat blíže u zdi nebo při zemi. Hnací řemen má dokonale těsnící převod, což zabraňuje průniku prachu z řezání a snižuje opotřebení.
- Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko prokluzování a opotřebení.
- Indikátor paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, a zamezuje tak nechtěným prostojeům.
- Všechny modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životnost výrobku a prodloužené servisní intervaly.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojeťmi poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluhu stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.
- Speciálně konstruovaná rukojeť startéru s dostatečným prostorem pro objemné rukavice.
- Spolehlivý provoz a minimální požadavky na servis díky systémům Active Air Filtration™ a DuraStarter™.
- Optimální ergonomie díky nízkým vibracím a vysokému poměru výkonu k hmotnosti.
- Systém SmartCarb™ a vestavěná automatická kompenzace filtru udržují vysoký výkon a snižují spotřebu paliva.
- Okénko pro sledování hladiny paliva k zamezení zbytečných přestávek v práci.
- Kryt kotouče s chromováním viditelný v kouři a ve stříkající vodě pro lepší ovladatelnost pily.
- Nastavitelný popruh pro přenášení poskytuje úplnou svobodu pohybu.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	93,6 cm ³ / 5,71 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	4,8 kW
Objem palivové nádrže	11 / 33,8 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	3,7 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	4,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	114 dB(A)
Průměr kotouče	350 mm / 14 palců
Max. hloubka řezu	125 mm / 5 palců
Průměr hřídele	25,4 mm / 1 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	11 kg / 24,2 liber
Objem palivové nádrže	11/2,1 Am. pinta

 **Husqvarna**®