



Husqvarna K 970 Ring

Husqvarna K 970 Ring dosahuje hloubky řezu 270 mm, tedy dvakrát větší než běžné rozbrusovací pily. K 970 Ring má vysokou kapacitu řezání, umožňuje bluboké řezání z jedné strany a představuje nejrychlejší způsob řezání malých a středních otvorů, protože nedochází k časové ztrátě při instalaci kolejnic. Má špičkový poměr výkon/hmotnost a je vybavena novým systémem aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™, jedním z nejúčinnějších odstředivých systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vestavěnou automatickou kompenzací filtru SmartCarb™ a vysoce účinným systémem tlumení vibrací. Model K 970 je také vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o 20 % a prachuvzdorným startérem DuraStarter™, který výrazně zvyšuje spolehlivost a životnost. Stroj se snadněji startuje díky pomocné pumpičce (Air Purge) a dekompreznímu ventilu.



VELKÝ POTENCIALE

Pomocí K 970 Ring lze řezat trubky do průměru 270 mm, přičemž řez může být proveden z jednoho místa. Tím se radikálně snižuje potřeba výkopových prací, následného zasypávání a dokončovacích prací. Výsledkem je nižší celková časová a finanční náročnost stavebních prací.



X-TORQ®

Motor s X-Torq® má o 70 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a větší výkon.



DURASTARTER™

DuraStarter™ je patentovaný, hermeticky uzavřený, prachuvzdorný startér, v němž jsou umístěny vratná pružina a ložisko řemenice. Tím se startér prakticky stává bezúdržbovým, což potvrzuje spolehlivost našich řezacích strojů.



SMARTCARB™

Vestavěná automatická kompenzace filtru udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.

Features Husqvarna K 970 Ring

- Všechny modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životnost výrobku a prodloužené servisní intervaly.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojeťmi poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluze stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.
- Hloubka řezu je 270 mm, což je dvakrát více než u tradičního kotouče.
- Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.
- Dura Starter™, startér utěsněný proti prachu s odolnější startovací šňůrou snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Snadněji se startuje díky Air Purge (pomocná pumpička) a dekompresnímu ventilu.
- Klínový řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- DEX – vodu šetřící sada pro účinné odsávání prachu při řezání za mokra.
- Ukazatel paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	93,6 cm ³ / 5,71 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	4,8 kW
Objem palivové nádrže	1 l / 33,8 fl oz
Rychlosť pri volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti, (a hv, eq) m/s ²	3,8 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s ²	5,1 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	103 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	116 dB(A)
Průměr kotouče	350 mm / 14 palců
Max. hloubka řezu	270 mm / 10,6 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	13,6 kg / 30 liber
Objem palivové nádrže	1 l / 2,1 Am. pinta

