



Husqvarna K 970 Chain

K 970 Chain může řezat otvory o šířce 390 mm z jedné strany. Může řezat malé otvory o rozměrech pouhých 110 mm x 110 mm, takže se perfektně hodí pro nepravidelně tvarované otvory. Má špičkový poměr výkon/hmotnost a je vybavena vestavěnou automatickou kompenzací filtru SmartCarb™ a vysoce účinným systémem tlumení vibrací. Model K 970 Chain je také vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o 20 % a prachuvzdorným startérem DuraStarter™, který zvyšuje spolehlivost a životnost. Stroj se snadněji startuje díky pomocné pumpičce (Air Purge) a dekompresnímu ventilu.



K 970 CHAIN

K 970 Chain umožňuje řezání malých otvorů 11 × 11 cm a je ideální pro otvory s nepravidelnými tvary.



SMARTCARB™

Vestavěná automatická kompenzace filtru udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.



DURASTARTER™

DuraStarter™ je patentovaný, hermeticky uzavřený, prachuvzdorný startér, v němž jsou umístěny vratná pružina a ložisko řemenice. Tím se startér prakticky stává bezúdržbovým, což potvrzuje spolehlivost našich řezacích strojů.



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojetmi poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluze stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.

Features Husqvarna K 970 Chain

- Motor s X-Torq® má o 70 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a větší výkon.
- Hloubka řezu z jedné strany dosahuje až 400 mm.
- Dura Starter™, startér utěsněný proti prachu s odolným startovacím lankem snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Snadněji se startuje díky pomocné pumpičce Air Purge a dekompresnímu ventilu.
- Účinný systém tlumení vibrací pod 5 m/s² umožňuje pohodlnější ovládání.
- Ukazatel paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	93,6 cm ³ / 5,71 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	4,8 kW
Objem palivové nádrže	1 l / 33,8 fl oz
Rychlosť pri volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti, (a hv, eq) m/s ²	3,6 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s ²	2,3 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	103 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	116 dB(A)
Délka vodící lišty, cm	350 mm / 14 palců
Max. hloubka řezu	390 mm / 15 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,5 kg / 20,9 liber
Objem palivové nádrže	1 l / 2,1 Am. pinta

