



Husqvarna K 1260 Rail

Husqvarna K 1260 Rail je určena pro opravy kolejí, tramvajových tratí a metra. Díky úchvatnému výkonu 5,8 kW (7,8 hp) se jedná o jednu z nejvýkonnějších rozbrušovaček na trhu. V kombinaci s držákem RA 10 to je nejlehčí benzínový stroj na řezání kolejnic na trhu. Držák se snadno namontuje a pevně se přichytí ke kolejnici. Toto namontované příslušenství umožňuje řezání z obou stran. Model K 1260 Rail je vybaven novým systémem aktivní filtrace vzduchu - Active Air Filtration™, jedním z nejúčinnějších odstředivých systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru, a vysoce účinným systémem tlumení vibrací.



ACTIVE AIR FILTRATION™

Nová generace filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu.



RYCHLÁ, STABILNÍ MONTÁŽ

Rychlá a stabilní montáž přídatného zařízení na kolejnici.



DVA ZPŮSOBY UPEVNĚNÍ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ

Dvojitě uchycení přídatného zařízení umožňuje řezání z obou stran.



S DRŽÁKEM RA 10

Rozbrušovací pila K 1250 Rail je vybavena držákem RA 10, který se připevňuje ke kolejnici a umožňuje vést řez v pravém úhlu vůči kolejnici.

Features Husqvarna K 1260 Rail

- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko prokluzování a opotřebení.
- Jedna z nejvýkonnějších rozbrušovacích pil pro řezání kolejnic na trhu.
- Možnost namontovat kotouč o průměru 400 mm.
- Přídavné zařízení, které umožňuje řezání z obou stran.
- Rychlá a stabilní montáž přídavného zařízení na kolejnici.
- Přesné řezání v pravém úhlu ve všech rovinách.
- Nová generace aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z neúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu a nabízí provoz až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.
- Startování je snadné díky systému EasyStart.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm ³	118,8 cm ³ / 7,25 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	5,8 kW
Objem palivové nádrže	1,25 l / 42,3 fl oz
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti	5/5 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	4,1/3,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	117 dB(A)
Průměr kotouče	350/400 mm / 14/16 "
Max. hloubka řezu	125/145 mm / 5/6 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	20,5/21,1 kg / 45,2/46,5 liber
Objem palivové nádrže	1,25 l / 2,6 Am. pinta

