




## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

*Husqvarna K 760 Cut-n-Break disponuje unikátní řezací metodou, která umožňuje postupné prořezání stěn do hloubky až 400 mm, a to dvěma kotouči o průměru 230 mm. Tato pila se standardním motorem 73 ccm má vysokou řezací kapacitu, navíc je méně hlučná a je vybavena účinným systémem tlumení vibrací.*



### **HLOUBKA ŘEZU Z JEDNÉ STRANY DOSAHUJE AŽ 400 MM.**

Hloubka řezu z jedné strany dosahuje až 400 mm.



### **NÍZKÉ NÁKLADY NA DIAMANTOVÉ NÁSTROJE A ÚDRŽBU**

Stroj K 760 Cut-n-Break Husqvarna se snadno používá a udržuje při velmi nízkých nákladech na diamantový nástroj a údržbu.



### **NOVÝ TYP KOTOUČE CUT-N-BREAK**

Rozbrušovací pila používá nový typ kotouče Cut-n-Break, který má vylepšené stabilní jádro a vynikající řezný výkon.



### **SPECIÁLNĚ VYVINUTÉ, PATENTOVANÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE**

Dvojité speciální kotouče 230 mm poskytují vysokou rychlosť řezání a výkon.

## Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- Motor s X-Torq® má o 70 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a větší výkon.
- Nová generace filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtrace vzduchu na trhu a nabízí provoz (pro řezání za sucha) až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- DuraStarter™, startér uzavřený proti prachu, a odolné startovací lanko snižují riziko závad a zvyšují spolehlivost a životnost stroje.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti, takže se stroj pohodlněji drží a lze s ním pracovat delší dobu. Větší vzdálenost mezi rukojetními poskytuje pohodlnější pracovní pozici s menší zátěží zad. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují obsluze stát blízko stroje při práci, a také snadnější manipulaci a ovládání.
- EasyStart umožňuje o 50 % snadnější nastartování motoru snížením komprese ve válci během startu.
- Všechny naše rozbrušovací pily s výjimkou K 3000 Electric jsou vybaveny novou robustní sadou pro řezání za mokra se sníženou spotřebou vody.
- Uzavřené a utěsněné převody snižují riziko prokluzování a opotřebení.
- Indikátor paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, a zamezuje tak nechtěným prostojům.
- DEX (systém pro potlačování prašnosti)
- X-torq®
- Optimální ergonomie díky vysokému poměru výkonu k hmotnosti, nízkým vibracím (méně než 2,5 m/s<sup>2</sup>) a plynule nastavitelnému hořčíkovému krytu kotouče.
- Optimalizovaný výkon motoru a 5 % úspora paliva díky nové, účinnější konstrukci válce, systému digitálního zapalování a technologii motoru X-Torq.
- Snadné startování díky systému digitálního zapalování, rychlému uzávěru volnoběžných otáček na páčce sytíče a vylepšené rukojeti startéru.
- Systém DEX nabízí vynikající řízení prašnosti a méně vody a kalu s nově konstruovaným, patentovaným vodním ventilem, který umožňuje postupné přizpůsobení průtoku vody.
- Spolehlivý provoz a minimální požadavky na servis díky systémů Active Air Filtration™ a DuraStarter™.
- Systém SmartCarb™ a vestavěná automatická kompenzace filtru udržují vysoký výkon a snižují spotřebu paliva.
- Díky univerzálnímu vymezovacímu kroužku je možné použít kotouče s otvorem 20 mm a 25,4 mm (1").

### TECHNICAL SPECIFICATION

Motor	Dvoutaktní motor, chlazený vzduchem
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	73,5 cm <sup>3</sup> / 4,48 krychlový palec
Výstupní výkon, kW	3,7 kW
Objem palivové nádrže	0,91 / 30,4 fl oz
Rychlosť při volnoběhu	2700 ot./min
Vibrace na přední rukojeti, (a hv, eq) m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s <sup>2</sup>	2,8 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	115 dB(A)
Průměr kotouče	230 mm / 9 palců
Max. hloubka řezu	400 mm / 16 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,6 kg / 21,2 liber
Hmotnost vč. řezného nástroje	11,1 kg / 24,5 liber
Objem palivové nádrže	0,91 / 1,9 Am. pinta

