



Husqvarna K 40

Výkonné a spolehlivé vzduchové průmyslové rozbrušovačky, perfektní pro použití uvnitř i venku s přístupem ke stlačenému vzduchu. Mají dlouhé a úzké tělo, dobré rozložení hmotnosti a dobré podélné i příčné vyvážení rukojetí. Vzduchová rozbrušovací pila Husqvarna je samozřejmou volbou pro práci venku na místech s nízkou rychlostí výměny vzduchu, například v potrubních výkopech, v hlubokých stavebních základech a v námořních docích.



PRO PRÁCI UVNITŘ I VENKU

Vzduchová rozbrušovačka Husqvarna je samozřejmou volbou pro práci v interiéru. Je však stejně použitelná i v exteriérech, a to na místech s nízkou rychlostí výměny vzduchu, například v potrubních výkopech, v hlubokých stavebních základech a v námořních docích.



STLAČENÝ VZDUCH

Stlačený vzduch může přenášet velké množství energie a kotouč vydrží větší zatížení bez ztráty kapacity. Rozbrušovací pila může být navíc také snadno ovladatelná a lehká.



KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY-V

Všechny modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životnost výrobku a prodloužené servisní intervaly.



DEX

DEX je systém sběru prachu pro řezání za sucha i za mokra, který nabízí několik řešení. Přídavná odsávací jednotka na K3000 Vac a DC 1400 jsou dvě řešení v rámci tohoto systému. Většina rozbrušovaček obsahuje sadu pro řezání za mokra, která zajišťuje použití přesně správného množství vody k navázání prachu. Výsledkem je čistější řezání s nižší spotřebou vody a menší tvorbou

Features Husqvarna K 40

- Automatické mazání rozprašováním
- Otočné řezací rameno umožňuje pracovat blíže u zdi nebo při zemi. Hnací řemen má dokonale těsnící převod, což zabraňuje průniku prachu z řezání a snižuje opotřebení.
- Vyměnitelná ložisková hřídel
- Výkonné a spolehlivé vzduchové průmyslové rozbrušovací pily, ideální pro použití uvnitř i venku.
- Žádné úniky oleje nebo výfukových plynů, takže jsou vhodné pro citlivá prostředí.
- Rozbrušovací pily mají dlouhé a úzké tělo, dobré rozložení hmotnosti a dobré podélné i příčné vyvážení rukojetí.
- Automatické mazání olejovou mlhou.
- Otočné řezací rameno.
- Klínový řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- DEX – souprava pro řezání za mokra pro účinné odsávání prachu a kalu.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Vzduch
Průtok vzduchu	min: 2,8 m ³ /min max: 3,5 m ³ /min / min: 99 krychlové stopy za minutu max: 124 krychlové stopy za minutu
Tlak vzduchu	7 bar / 7 kp/cm ²
Výstupní výkon, kW	3,2 kW
Průměr kotouče	350 mm / 14 palců
Max. hloubka řezu	125 mm / 5 palců
Průměr hřídele	25,4 mm / 1 palců
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,9 kg / 21,8 liber
Vibrace na přední rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	9,5 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	5,2 m/s ²
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	107 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	92 db(A)

 **Husqvarna**[®]