



Husqvarna TS 73 R

Profesionální vodící dlaždicová pila pro řezání velkých dlaždic. Dlouhodobě nízkoúdržbový systém vodící koleje s mimořádně vysokou přesností řezání.



SKLOPNÉ NOHY

Sklopné nohy nebo poloautomatické sklopné nohy, které se dodávají jako standard, umožňují nastavení stroje jednou osobou.



SKLON 45°

45° naklápěcí mechanismus pro úhlové řezání.



VODÍCÍ KOLEJOVÝ SYSTÉM

Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu, systém s vodící lištou pro výjimečnou přesnost řezání.



ŘEZACÍ HLAVA

Oscilační hlava pro šikmé řezání.

Features Husqvarna TS 73 R

- Součástí dodávky jsou francouzský klíč k hřídeli kotouče a vodící lišta pro úhlový řez.
- Odnímatelná nádrž na vodu usnadňuje čištění a doplňování.
- Kvalitní celoobvodový kotouč je dodáván se strojem.
- Průměr vřetene 25,4 mm a velikost kotouče 230 mm pro všechny stroje.
- Vysoce přesná stolová pila s unikátním kolejovým systémem s dlouhou životností.
- Vysoce výkonné vodní čerpadlo.
- Rovné a šikmé řezy pod úhlem (45 až 90°).
- Řezací délka 730 mm (diagonální řezání dlaždic do velikosti 50 × 50 cm).
- Skládací nohy a odstranitelný zásobník vody, snadné čištění a přeprava.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Výkon	EU 1 kW / UK 1 kW / US 1 kW / JP 1 kW / OSTATNÍ TRHY 1 kW / EU 1,3 hp (koňských sil) / UK 1,3 hp (koňských sil) / US 1,3 hp (koňských sil) / JP 1,3 hp (koňských sil) / OSTATNÍ TRHY 1,3 hp (koňských sil)
Výstupní výkon, kW	1 kW
Otáčky motoru/min	2800 ot./min
Napětí	115 / 230 V
Napětí	EU 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / OSTATNÍ TRHY 230 V
Fáze	1
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Řezání za mokra/za sucha	Za mokra
Průměr vřetene	25,4 mm / 0"
Průměr kotouče	230 mm / 9,1 palců
Max. hloubka řezu	50 mm / 2 palců
Max. délka řezání	730 mm / 28,7 palců
Objem nádrže na vodu	15 l / 4 gal.
Elektrická ochranná třída	IP 54
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	47 kg / 104 liber
Rozměry výrobku, D x Š x V	1070 x 590 x 650 mm / 42,1 x 23,2 x 25,6 palců
Rozměry bez obalu (D x Š x V)	1060 x 575 x 600 mm / 41,73 x 22,64 x 23,62 palců
Hmotnost, kg	47 kg / 103,62 liber
Hmotnost včetně obalu	54 kg / 119,05 liber
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	66 db(A)
Akustický tlak, db(A)	66 db(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a _{hv} , eq) m/s ²	2,5 m/s ²
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s ²)	2 m/s ²

 **Husqvarna**[®]