



## Husqvarna TS 66 R

*Lehká a kompaktní pila na dlaždice s hliníkovou vodící kolejí.*



**SKLON 45°**  
45° naklápěcí mechanismus pro  
úhlové řezání.



**ŠIROKÝ ŘEZACÍ STŮL**  
Široký řezací stůl pro lepší  
manipulaci s velkými dlaždicemi.



**ODNÍMATELNÉ NOHY  
A STŮL**  
Model TS 66 R je vybaven  
odnímatelnými nohami a stolem.

## Features Husqvarna TS 66 R

- Součástí dodávky jsou francouzský klíč k hřídeli kotouče a vodící lišta pro úhlový řez.
- Odnímatelná nádrž na vodu usnadňuje čištění a doplňování.
- Kvalitní celoobvodový kotouč je dodáván se strojem.
- Průměr vřetene 25,4 mm a velikost kotouče 230 mm pro všechny stroje.
- Lehká a kompaktní pila.
- Dvě pracovní polohy: práce na podlaze nebo na nohách.
- Přímé a šikmé řezy do úhlu 45°.
- Diagonální řezání dlaždic do velikosti 45 × 45 cm.
- Vysoce účinné vodní čerpadlo.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Výstupní výkon, kW	0,8 kW
Otáčky motoru/min	2800 ot./min
Napětí, V	230 V
Fáze	1
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Řezání za mokra/za sucha	Za mokra
Průměr vřetene	25,4 mm / 1"
Průměr kotouče	200 mm / 7,9 palců
Max. hloubka řezu	40 mm / 1,6 palců
Max. délka řezání	660 mm / 26 palců
Objem nádrže na vodu	15 l / 4 gal.
Elektrická ochranná třída	IP 54
Rozměry výrobku, D x Š x V	960 x 460 x 540 mm / 37,8 x 18,1 x 21,3 palců
Rozměry bez obalu (D x Š x V)	950 x 480 x 490 mm / 37,4 x 18,9 x 19,29 palců
Hmotnost, kg	41 kg / 90,39 liber
Hmotnost včetně obalu	45 kg / 100 liber
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	70 db(A)
Akustický tlak, db(A)	63 db(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a <sub>hv</sub> , e <sub>q</sub> ) m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
Hladina vibrací ramena (A <sub>eq</sub> , m/s <sup>2</sup> )	1 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>