



Husqvarna DM 220

Ergonomicky konstruovaná ruční vrtačka pro vrtání za sucha a za mokra. Vrtačka DM 220 je vybavena novým systémem elektronického polohování pro svislé, vodorovné nebo úhlové vrtání, který zvyšuje přesnost a účinnost vrtání. Vrtačka je vhodná pro profesionální i méně zkušené uživatele.



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ
Přední rukojeť lze otočit o 360°, což je užitečné při vrtání v těsných prostorech.



VRTÁNÍ ZA SUCHA A ZA MOKRA
Díky trojcestnému ventilu integrovanému v přední části motoru vrtačky je možné snadno přepínat mezi suchým a mokrým vrtáním.



ELGARD™
Stroj vybavený systémem Elgard™ využívá pulzaci k indikaci přetížení stroje. Tím se prodlužuje životnost produktu.



VODÍCÍ PRVEK PRO PŘESNÉ VRTÁNÍ
LED indikátor na DM 220 ukazuje, kdy je stroj v preferované svislé, vodorovné nebo nakloněné poloze. Díky tomu je vrtání účinnější.

Features Husqvarna DM 220

- Některé naše stroje jsou vybaveny funkcí SmartStart®. Stisknutím tlačítka SmartStart se rychlost sníží na polovinu, což usnadňuje začátek vrtání.
- Přizpůsobeno všem typům uživatelů - od začátečníků až po profesionály.
- Nový systém vedení, který vede obsluhu, zvyšuje přesnost, takže je vrtání účinnější.
- Přední rukojeť stroje lze otočit o 360°, což je užitečné při vrtání těsných prostorech.
- Systém elektronického polohování vede obsluhu při vrtání ve svislé, vodorovné nebo preferované nakloněné poloze.
- Vybaveno systémem Elgard™ využívajícího pulzace k indikaci přetížení stroje. Tím se prodlužuje životnost produktu.
- Při vrtání počátečního otvoru je možné snížit rychlost vrtání použitím funkce SmartStart™. Tato funkce je integrována v páčce.
- Vestavěná technologie SoftStart™ – elektronické omezování proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou sekundách od zahájení vrtání.

| TECHNICAL SPECIFICATION | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Napětí | 230 / 110 V |
| Intenzita elektrického proudu | 8 / 13 A |
| Výkon, kW | 1850 W |
| Fáze | 1 |
| Výstup ot./min při plném zatížení | 580 / 1400 / 2900 ot./min |
| Počet rychlostí | 3 |
| Otáčky vřetene při plném zatížení | 580/1400/2900 ot./min |
| Jmenovitý výkon, W | 1850/0 W |
| Jmenovitý proud, A | 8/13 A |
| Maxim. průměr vrtáku, ruční vrtání | 80 mm / 3 palců |
| Maxim. průměr vrtáku, podstavec | 150 mm / 6 palců |
| Průměr uchycovací objímky, mm | 60 mm / 2,36 " |
| Závit vřetene, vnější | 1 1/4" |
| Závit vřetene, vnitřní | 1/2" |
| Hmotnost, kg | 7,5 kg / 16,5 liber |
| Akustický tlak, db(A) | 90 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku, db(A) | 94 dB(A) |
| Jmenovitý výkon, W | 1100 W |

 **Husqvarna**®