

**Krás
sečení.**



Kubota

**100%
japonská
kvalita**

GR

GR2120 / GR2120S

Komfortní, robustní, hydrostatická převodovka s pojezdem 4 × 4.
Se strojem GR2120 / GR2120S docílíte prvotřídních výsledků.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model	GR2120	GR2120S
Motor	Kubota D782-E3-GX	
Typ	vznětový kapalinou chlazený 3válec	
Zdvihový objem	778	
Max. výkon motoru dle SAE	15,6 (21,0)	
Uložení motoru	horizontální	
Objem palivové nádrže	18	
Rozměry		
Celková délka	2 880	2 000
Celková šířka	1 280	1 550
Celková výška	1 205	
Rozvor	1 280	
Rozchod kol (vpředu/vzadu)	825/800	
Hmotnost (s žacími ústrojími a sběrným košem)	515	445
Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)	16 × 7,5 – 8/23 × 10,5 – 12	
Převodovka	hydrostatická	
Pohon převodovky	kloubová hřídel	
Regulace počtu otáček	jedním pedálem	
Pojezd	4 × 4, diferenciál na přední nápravě	
Pojezdová rychlost (vpřed/vzad)	0–10,0/0–5,0	
Brzda	kotoučová v olejové lázni	
Spojka hnací hřídele	hydraulická lamelová spojka v olejové lázni	
Pohon žacího ústrojí	kloubovou hřídelí	
Řízení	Glide Steer, plně hydraulické servořízení	
Podlaha u řidiče	rovná	
Nastavení sedadla	podélné	
Odpružení sedadla	ano	
Ukazatel stavu paliva	standardní	
Počítač provozních hodin	standardní	
Easy Checker	standardní	
Bezpečnostní okruh žacího ústrojí	standardní	
Bezpečnostní okruh startování motoru	standardní	
Brzda nožů	integrována	
Vypnutí žacího ústrojí při otevřeném sběrném travním koši	standardní	
Sběrný koš na trávu		
Objem	450	–
Vyprazdňování	manuální s plynovou vzpěrou	–
Materiál, použitý na sběrný koš	látka/ocel	–
Zvláštní příslušenství a přídatná zařízení	deflektor	tempomat

Technická data žacího ústrojí

Šířka záběru	mm (palce)	1 220 (48)	
Systém žacího ústrojí		zadní vyhazování	boční vyhazování
Pohon nožů		klínový/šestihřanný řemen	
Zdvih		hydraulický	
Montáž žacího ústrojí		systém rychlé montáže	
Výška sečení	mm	25–102	
Nastavení výšky sečení		regulátor, centrálně z místa obsluhy	
Počet pozic při nastavení výšky sečení		11	
Počet nožů		3	
Směr otáčení		2 ve směru hodinových ručiček a 1 proti	z pohledu řidiče ve směru hodinových ručiček
Min. průměr neposečené plochy trávy	cm	100	
Světlná výška bez žacího ústrojí mm		135	140

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení.
Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz