



PRODUKTOVÝ KATALOG

NAKLADAČE
TRAKTOR BAGRY
TELESKOPICKÉ KOLOVÉ
NAKLADAČE



Venieri 70

1948-2018

Ferdinando a Carlo Venieri
vyrábili první
Pásový traktor Venieri



1948

Začala
spolupráce
s motory Perkins



1954

Začíná výroba
hydrostatického
vysokozdvýžného vozíku



1956

1960

Venieri se stala
společností s ručením
omezeným (L.T.D.)
posiluje svoji pozici
na domácím trhu



1962

1968



Otevírá se nový plně
vybavený závod



Začíná výroba
strojů
na zemní práce



Venieri je první firma
používající hydrostatické
převodovky do strojů
na zemní práce



Otevření
nových závodů



Uvedení
nového typu
traktor bagru

1986



Přerušení výroby
traktorbagrů
s pevným rámem



Venieri si patentovala
jako první na světě
elektrický traktorbagr

1999



Hydrostatické
převodovky se začínají
montovat na všechny
stroje



100%
Green Power
Společnost

2002

2010



75
partnerů po
celém světě



Venieri
uvádí
TIER 4i/4F

2012

2016



KVALITA SE SETKÁVÁ
S HISTORIÍ



Naskenuj QR kód
tvým smartphonem!
Objev kompletní nabídku strojů Venieri,
stáhni katalogy a mnohem více
www.vf-venieri.com



P & L, spol. s r. o.
Biskupice 206, 763 41
Biskupice u Luhačovic, Čechy
e-mail: venieri@pal.cz
Tel. +420 724 290 005



Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA) ITALY
Tel. +39 0545 904411 - Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com www.vf-venieri.com

Spare Parts
Tel. +39 0545 904429 Fax +39 0545 24555
e-mail: spareparts@vf-venieri.com

**KOLOVÉ
NAKLADAČE**



	18.63B	13.63B	12.63B	11.63B	10.63C	9.63C
Vazba výložníku	"Z" BAR	"Z" BAR	PARALLEL	"Z" BAR	PARALLEL	"Z" BAR
Max. výkon motoru	228 HP	184 HP	164 HP	164 HP	128 HP	128 HP
Emise motoru	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi
Překlopná síla	15.620 Kg	12.000 Kg	9.500 Kg	12.800 Kg	8.000 Kg	8.600 Kg
Statické zatížení, plně zatočený	13.800 Kg	9.600 Kg	8.000 Kg	8.600 Kg	5.200 Kg	5.500 Kg
Kapacita lopaty, Min/Max	3,5 - 5,0 m³	2,7 - 3,0 m³	2,2 - 2,5 m³	2,2 - 2,5 m³	2,0 - 2,5 m³	1,8 - 2,2 m³
Max. přípustná hmotnost	22.000 Kg	14.150 Kg	13.450 Kg	13.450 Kg	10.000 Kg	9.670 Kg
Pneumatiky	23,5 R25	20,5 R25	20,5 R25	20,5 R25	17,5 x 25	17,5 x 25
Zdvihová kapacita vidlí	6.600 Kg	5.600 Kg	5.200 Kg	5.120 Kg	3.400 Kg	3.680 Kg
Max rychlost	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h



	7.63C	5.63C	4.63H	2.63C Plus	2.63C	1.63C	1.33B
Vazba výložníku	"Z" BAR	"Z" BAR	"Z" BAR	"Z" BAR	"Z" BAR	"VZPK"	PARALLEL
Max. výkon motoru	106 HP	79 HP	72 HP	50 HP	50 HP	50 HP	52 HP
Emise motoru	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IV/TIER IV	STAGE IIIA/TIER III	STAGE IIIA/TIER III	STAGE IIIA/TIER III	STAGE IIIA/TIER III
Překlopná síla	9.100 Kg	6.400 Kg	5.600 Kg	5.300 Kg	4.700 Kg	3.840 Kg	2.560 Kg
Statické zatížení, plně zatočený	5.000 Kg	4.400 Kg	4.200 Kg	3.000 Kg	2.700 Kg	1.850 Kg	1.500 Kg
Kapacita lopaty, Min/Max	1,4 - 2,0 m³	1,1 - 1,5 m³	1,0 - 1,5 m³	0,75 - 1,2 m³	0,75 - 1,2 m³	0,5 - 0,8 m³	0,4 m³
Max. přípustná hmotnost	8.350 Kg	6.270 Kg	4.800 Kg	4.800 Kg	4.800 Kg	3.600 Kg	4.000 Kg
Pneumatiky	15,5 R25	405/70 R20	16/70 x 20	12,0/75 x 18	12,0/75 x 18	10,0/75 x 15,3	10,0/75 x 15,3
Zdvihová kapacita vidlí	3.000 Kg	2.720 Kg	2.560 Kg	1.920 Kg	1.760 Kg	1.104 Kg	950 Kg
Max rychlost	40 Km/h	40 Km/h	30 Km/h	28 Km/h	20 Km/h	40 Km/h	20 Km/h

**TELESKOPICKÉ
KOLOVÉ NAKLADAČE**



	8.63TL
Vazba výložníku	TELESKOPICKÝ RÁM
Max. výkon motoru	136 HP
Emise motoru	STAGE IV/TIER IVi
Maximální výška zdvihu s vidlemi - teleskop vysunutý	5.255 mm
Kapacita lopaty, Min/Max	1,2 m³
Max. přípustná hmotnost	8.400 Kg
Pneumatiky	460/70 R24
Zdvihová kapacita vidlí	3.200 Kg
Max rychlost	40 Km/h



	1.63TL
Vazba výložníku	TELESKOPICKÝ RÁM
Max. výkon motoru	50 HP
Emise motoru	STAGE IIIA/TIER III
Maximální výška zdvihu s vidlemi - teleskop vysunutý	3.800 mm
Kapacita lopaty, Min/Max	0,5 m³
Max. přípustná hmotnost	3.600 Kg
Pneumatiky	12 x 16,5
Zdvihová kapacita vidlí	1.200 Kg
Max rychlost	40 Km/h

TRAKTORBAGRY



	10.33C	10.23D
Vazba výložníku	"Z" BAR	"Z" BAR
Max. výkon motoru	106 HP	106 HP
Emise motoru	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIB/TIER IVi
Překlopná síla	9.100 Kg	10.300 Kg
Statické zatížení, plně zatočený	5.600 Kg	5.800 Kg
Kapacita lopaty, Min/Max	1,2 m³	1,3 m³
Max. přípustná hmotnost	9.400 Kg	9.920 Kg
Pneumatiky	17,5L x 24	17,5L x 24
Zdvihová kapacita vidlí	3.700 Kg	3.700 Kg
Max rychlost	40 Km/h	40 Km/h
Max. hloubka kopání, std./teleskop	4,8 - 5,8 m	5,0 - 6,0 m



	8.23F	1.33B
Vazba výložníku	"Z" BAR	PARALLEL
Max. výkon motoru	106 HP	52 HP
Emise motoru	STAGE IIIB/TIER IVi	STAGE IIIA / TIER III
Překlopná síla	6.900 Kg	2.560 Kg
Statické zatížení, plně zatočený	4.950 Kg	1.500 Kg
Kapacita lopaty, Min/Max	1,1 m³	0,4 m³
Max. přípustná hmotnost	8.490 Kg	4.000 Kg
Pneumatiky	16/70 x 24	10,0/75 x 15,3
Zdvihová kapacita vidlí	3.120 Kg	950 Kg
Max rychlost	40 Km/h	20 Km/h
Max. hloubka kopání, std./teleskop	4,6 - 5,4 m	2,75 - 3,25 m