NEGRI®

Finest products, finest results

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

2024

MANUFACTURER OF EQUIPMENT
TO SHRED, RECYCLE AND TAKE
CARE OF YOUR GREEN AREAS

NEGRI®



NEGRI



48h
12
9
3
6
NEGRI
ordini@negri-bio.com

NEGRI
Finest products, finest results
NEGRI

0039 0376 926162



NEGRI
NEGRI

NEGRI
garden equipment

NEGRI®

p. 12-13	R70	3
p. 14-15	R95	3
p. 16-17	R185	3
p. 18-19	R225	2
p. 20-21	R230	2 / 1
p. 22-23	R240	2 / 1
p. 24-25	R260	2 / 1
p. 26-27	R280	2 / 1
p. 28-29	R335	2 / 1
p. 30-31	R340	2 / 1
p. 32-33	R640	1
p. 34-35	C13	3
p. 36-37	C21	3
p. 38	C17	3

p. 40-41	T13 / T20 / PTO	
p. 42-43	S45 / S60	

1

2

3

Triturabile - Ø Max.
To shred - Ø Max.
À broyer - Ø Max.
Zu häckseln - Ø Max.
Triturable - Ø Max.
Versnipperbaar - Ø Max.
Drcení - Ø Max.
Materijal za sjeckanje - Ø Max.
Rozdrabnianie/Zrębkowanie - Ø Max.
Диаметр измельчения - Ø Макс.

m³/h t/h

Produzione oraria
Hourly capacity
Production horaire
Stundenleistung
Producción horaria
Productie per uur
Drtící výkon
Količina po satu
Wydajność na godzinę
Почасовая выработка

Apertura di triturazione
Throat opening
Ouverture de broyage
Zerkleinerungsöffnung
Abertura de trituración
Opening versnipperen
Vstupní otvor drtícího ústrojí
Otvor uvlakača
Wymiary otworu rozdrabniającego
Отверстие измельчения

Capacità aspirazione
Suction power
Puissance aspiration
Saugleistung
Capacidad de aspiración
Aanzuigvermogen
Sací výkon
Kapacitet usisavanja
Wydajność zasysania
Мощность всасывания

Capienza sacco (litri)
Collection bag capacity (liters)
Capacité du sac de ramassage (litres)
Sacksfassungsvermögen (Liter)
Volumen de la bolsa (litros)
Inhoud van zak (liter)
Kapacita sběrného koše (Litry)
Kapacitet spremnika za skupljanje (Litre)
Pojemność kosza (Litry)
Объем мешка (Литра)

Sistemi di sicurezza
Safety systems
Systèmes de sécurité
Sicherheitsysteme
Sistemas de seguridad
Veiligheidssystemen
Bezpečnostní systémy
Sigurnosni sustav
Zabezpieczenie
Системы безопасности

Pulsanti di comando
Control buttons
Boutons de commande
Steuerknöpfe
Botones de mando
Opdrachtknoppen
Ovládací tlačítka
Upravljački gumbi
Przyciski komend
Кнопки управления

Spingi-ramo
Tool for feeding branches
Outil pour branches
Gerät für Äste
Herramienta para introducir las ramas
Tool voor takken
Podavač materiálu
Alat za granje
Popychadło do gałęzi
Устройство для ветвями

Ø 30/35 mm - Ø 45 mm - Ø 68 mm

Carrello stradale omologato
Homologated road trailer
Essieu routier homologué
Zugelassenes Straßenfahrwerk
Remolque de carretera homologado
Gehomologeerde aanhanger
Homologovaný silniční podvozek
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz
Przyczepa z homologacją
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования

Carrello stradale omologato per traino lento
Homologated road trailer at reduced speed
Essieu agricole homologué route
Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit
Remolque de carretera homologado para remolque lento
Geehomologeerde aanhanger voor traag vervoer
Homologovaný silniční podvozek s omezenou rychlostí
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz (spora vuča)
Przyczepa z homologacją do wolnego holowania
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования для медленной буксировки

Traino non stradale
Non-road towing
Remorquage non routier
Nicht für Straßenverkehr zugelassen
No homologado para el remolque de carretera
Offroad slepen
Není určeno pro provoz na pozemních komunikacích
Nije za cestovni prijevoz
Do holowania poza drogami publicznymi
Внедорожная буксировка

CAT 1

MACCHINA LONGITUDINALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
LONGITUDINAL MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE LONGITUDINALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
LÄNGSMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA LONGITUDINAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE IN LENGTERICHTING + Driepuntsbevestiging - Categorie
PODÉLNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
UZDUŽNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA WZDŁUŻNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА + Трехточечным навесным устройством - Категория

CAT 1

MACCHINA TRASVERSALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
TRANSVERSE MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE TRANSVERSALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
QUERMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA TRANSVERSAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE OVERHOEKS + Driepuntsbevestiging - Categorie
PŘÍČNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
POPREČNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA POPRZECZNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНЫ + Трехточечным навесным устройством - Категория

1



	Triturabile To shred À broyer Za hácknoin Triturable Versnipperbaar Drcení Materijal za sjeckanje Rozdrabnianie/Zrębkowanie Диаметр измельчения	Materiale in entrata Input material Matière entrante Eingangsmaterial Material entrante Ingangsmaterial Vstupním materiálem Ulazni materijal Materiał wsadowy Входной материал	Rifiuto organico Organic waste Déchet organique Biobfall Residuo orgánico Organisch afval Organický odpad Organski otpad Odpady organiczne Органические отходы	Foglie e siepi Leaves and hedges Feuilles et haies Blätter und Hecken Hojas y setos Bladeren en hagen Listí a živé ploty Lišće i živica Liście i żywopłoty Листья и живые изгороди	Rovi ed arbusti Brambles and shrubs Ronces et arbustes Brombeersträucher und Büsche Zarzas y arbustos Braamen en struiken Ovocné keře Šiblje i grmlje Krzewy jeżyny i krzaki Ежевика и кустарники	Tronchi Trunks Troncs Stämme Troncos Boomstammen Větve a kmeny Debla Prnje Стволы	Palme Palm trees Palmiers Palmen Palmeras Palmen Palmy Drvo palme Drzewo palmowe Пальмы	Pallet Pallet Palette Palette Palé Pallet Palety Paleta Palete Поддоны	VE PVC PET PE PS ACC FE ALL
	Ø MAX. mm	* m³/h							
R 230-M	110	7 - 9	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 240-M	90	7 - 10	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 260-M	130	10 - 14	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 280-M	150	13 - 18	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 335-M	160	15 - 20	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 340-M	180	25 - 30	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	⊖
R 640	200	40-60	OK	OK	OK	OK	⚠		⊖

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.*

2



VE	PVC PET PE	PS	ACC FE ALL	Pallet Pallet Paletta Paletta Palé Pallet Palety Paleta Paleta Піддони	Palme Palm trees Palmiers Palmen Palmeras Palmen Palmy Drvo palme Drzewa palmowe Пальма	Tronchi Trunks Troncs Stämme Troncos Boomstammen Vítězové kmeny Dabla Prio Стволы	Rami ed arbusti Branches and shrubs Rameaux et arbustes Brombeersträucher und Büsche Zarzas y arbustos Bramen en struiken Ovocné keře Sibije i grmlje Krzewy jeżyny i krzaki Ежевика и кустарники	Foglie e siepi Leaves and hedges Feuilles et haies Blätter und Hecken Hojas y setos Bladeren en hagen Listí a živé ploty Lišće i živice Liście i żywopłoty Листья и живые изгороди	Rifiuto organico Organic waste Déchet organique Biabfall Residuo orgánico Organisch afval Organický odpad Organski otpad Odpady organiczne Органические отходы	Materiale in entrata Input material Matière entrante Eingangsmaterial Material entrante Ingangsmaterial Vstupní materiál Ulazni materijal Materiał wsadowy Входной материал	Triturabile To shred À broyer Zu häckseln Triturable Verstrijpbaar Drcení Materijal za sjeckanje Rozdrabnianie/Zrębkowanie Диаметр измельчения		
									*m³/h	*MAX. mm		
					OK	OK	OK	OK	OK	6 - 7	90	R 225
					OK	OK	OK	OK	OK	7 - 9	110	R 230
					OK	OK	OK	OK	OK	7 - 10	90	R 240
					OK	OK	OK	OK	OK	10 - 14	130	R 260
					OK	OK	OK	OK	OK	13 - 18	150	R 280
					OK	OK	OK	OK	OK	15 - 20	160	R 335
					OK	OK	OK	OK	OK	25 - 30	180	R 340

* *Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

3





Triturabile To shred À broyer Zu häckseln Triturable Verspipperbaar Дробл Materijal za sjeckanje Rozdrabniania/Zrębkowanie Диаметр измельчения	Materiale in entrata Input material Matière entrante Eingangsmaterial Material entrante Ingangsmaterial Vstupním materiálem Ulazni materijal Materiał wsadowy Входной материал	Rifiuto organico Organic waste Déchet organique Biobitall Residuo orgánico Organisch afval Organický odpad Organski otpad Odpady organiczne Органические отходы	Foglie e siepi Leaves and hedges Feuilles et haies Blätter und Hecken Hojas y setos Bladeren en hagen Listí a živé ploty Lišće i živice Liście i żywopłoty Листья и живые изгороди	Rovi ed arbusti Brambles and shrubs Ronces et arbustes Brombeersträucher und Büsche Zarzas y arbustos Braamen en struiken Ovocné keře Šikje i grmlje Krzewy jożyny i krzaki Ежевика и кустарники	Tronchi Trunks Troncs Stämme Troncos Boomstammen Větve a kmeny Dabla Pnie Стволы	Palme Palm trees Palmiers Palmen Palmeras Palmen Palmy Drvo palme Drzewo palmowe Пальмы	Pallet Pallet Palette Palette Paletti Pallet Palety Paleta Paleta Поддон	VE PVC PET PE PS ACC FE ALL
	Ø MAX. mm	* m³/h							
R 70	50	2 - 3	OK	OK	OK	OK	⊖	⊖	⊖
R 95	70	3 - 6	OK	OK	OK	OK	⚠	⊖	⊖
R 185	90	6 - 7	OK	OK	OK	OK	⚠	⊖	⊖
C 13	150	* t/h 2	⊖	⚠	OK	OK	⚠	⊖	⊖

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.*

3



	Pallet Pallet Paletta Paletta Palé Pallet Palety Paleta Paleta Піддони	Palme Palm trees Palmiers Palmen Palmeras Palmen Palmy Drvo palme Drzewa palmowe Пальма	Tronchi Trunks Troncs Stämme Troncos Baumstämme Vítova a kmeny Debla Pnie Стволы	Rami ed arbusti Branches and shrubs Rameaux et arbustes Brombeersträucher und Büsche Zarzas y arbustos Brameen en struiken Ovocné keře Sibije i grmlje Krzewy jeżyny i krzaki Ежевика и кустарники	Foglie e siepi Leaves and hedges Feuilles et haies Blätter und Hecken Hojas y setos Bladeren en hagen Listí a živé ploty Liście i żywopłoty Листья и живые изгороди	Rifiuto organico Organic waste Déchet organique Bioabfall Residuo orgánico Organisch afval Organický odpad Organski otpad Odpady organiczne Органические отходы	Materiale in entrata Input material Matière entrante Eingangsmaterial Material entrante Ingangsmateriaal Vstupním materiálem Ulazni materijal Materiał wsadowy Входной материал	Triturabile To shred À broyer Zu häckseln Triturable Verspaanbaar Drzeć Materijal za sjeckanje Rozdrabnianie/Zrębkowanie Диаметр измельчения		
							*t/h	*MAX. mm		
		OK	OK			3,5	170		C17
		OK	OK			5,2	210		C21

* Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R70 | Biotrituratore

2 - 3
m³/h*

100 x 115
AxB mm

50
Ø max.* mm







		m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R70EHP25	▼	220 V - 50 Hz **hp2,5** (kW1,8)	2 - 3	1325 x 655 x 1325	1075	300 x 350	55/70
R70BHHP55GP	●	HONDA GP160 **hp5,5**	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90
R70BHHP55	●	HONDA GX160 **hp5,5**	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R70EHP25
220 V - 50 Hz
hp2,5 (kW1,8)

R70BHHP55
HONDA GX160 hp5,5

R70BHHP55GP
HONDA GP160 hp5,5

▼	●
Elettrico	Benzina
Electric	Petrol
Électrique	Essence
Elektromotor	Benzinmotor
Eléctrico	Gasolina
Elektrisch	Benzinemotor
Elektrika	Benzín
Električni	Benzinski
Elektryczny	Benzyna
Электродвигатель	Бензиновым

▼	●		●	
220 V - 50 Hz **hp2,5 (kW1,8)**	HONDA GP160 **hp5,5**		HONDA GX160 **hp5,5**	
	l	*l / h*	*l*	*l / h*
	3,1	**1,1**	**3,1**	**1,1**

R95 | Biotrituratore

3 - 6
m³/h*

130 x 170
AxB mm

70
Ø max.* mm







Elettrico	Benzina	Portato da trattore
Electric	Petrol	Three-point linkage for tractor
Électrique	Essence	Attelage trois-points pour tracteur
Elektromotor	Benzinmotor	Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Eléctrico	Gasolina	Enganche tres puntos para tractor
Elektrisch	Benzinemotor	Driepunt bevestiging
Elektrika	Benzín	Veza s tri točke za traktor
Električni	Benzinski	Priključak u tri točke
Elektryczny	Benzyna	3-punktowy układ zawieszenia
Электродвигатель	Бензиновым	Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

R95

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

			m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R95EHP3	▼	220 V - 50 Hz **hp3** (kW2,2)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
R95EHP4	▼	380 V - 50 Hz **hp4** (kW3)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
R95BHHP55GP	●	HONDA GP160 **hp5,5**	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
R95BHHP55	●	HONDA GX160 **hp5,5**	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
R95BHHP65	●	HONDA GX200 **hp6,5**	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
R95BHHP9	●	HONDA GX270 **hp9**	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	115/135
R95BHHP13	●	HONDA GX390 **hp13**	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	125/145
R95T	▲	Min. **hp13** (kW9,6)	3 - 6	1670 x 945 x 1360	1105	330 x 360	110/130

CAT 1

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - Wzależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R95BHHP55GP
HONDA GP160 hp5,5

R95BHHP9
HONDA GX270 hp9

R95BHHP13
HONDA GX390 hp13

R95EHP4
380 V - 50 Hz
hp4 (kW3)

R95T
MIn. hp13 (kW9,6)

220 V - 50 Hz **hp3 (kW2,2)**	380 V - 50 Hz **hp4 (kW3)**	HONDA GP160 **hp5,5**	HONDA GX160 **hp5,5**	HONDA GX200 **hp6,5**	HONDA GX270 **hp9**	HONDA GX390 **hp13**
		l / l/h	l / l/h	l / l/h	l / l/h	l / l/h
		3,1 / 1,1	3,1 / 1,1	3,1 / 1,4	5,3 / 1,9	6,1 / 2,8

R185 | Biotrituratore

6 - 7
m³/h*

160 x 150
AxB mm

160 x 90 (RI)
AxB mm

90
Ø max.* mm







▼	●	●	▲
Elettrico	Benzina	Benzina + Avviamento elettrico	Portato da trattore
Electric	Petrol	Petrol + Electric start	Three- point linkage for tractor
Électrique	Essence	Essence + Démarreur électrique	Attelage trois-points pour tracteur
Elektromotor	Benzinmotor	Benzinmotor + Elektroanlasser	Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Eléctrico	Gasolina	Gasolina + Arranque eléctrico	Enganche tres puntos para tractor
Elektrisch	Benzinemotor	Benzinemotor + Elektrische start	Driepunt bevestiging
Elektrika	Benzín	Benzín + Elektrické startování	Veza s tri točke za traktor
Električni	Benzinski	Benzinski + Elektro start	Priključak u tri točke
Elektryczny	Benzyna	Benzyna + Rozruch elektryczny	3-punktowy układ zawieszenia
Электродвигатель	Бензиновым	Бензиновым + Электростартером	Сцепка трехточечнаяЭлектростартером

▼	●		●	
380 V - 50 Hz **hp15(kW11)**	HONDA GX390 **hp13**		HONDA GX390 **hp13**	
	l	l / h	l	l / h
	6,1	2,8	6,1	2,8

R185

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

			NOSTRESS	m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R185EHP15	▼	380 V - 50 Hz **hp15** (kW11)	–	–	6 - 7	1785 x 860x 1765	1135	600 x 585	190/202
R185EHP15RI	▼	380 V - 50 Hz **hp15** (kW11)	☑	–	6 - 7	2300 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
R185BHHP13	●	HONDA GX390 **hp13**	–	–	6 - 7	1735 x 860x 1765	1135	600 x 585	205/225
R185BHHP13RI	●	HONDA GX390 **hp13**	☑	–	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
R185BHHP13AERIN	●	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
R185T	▲	Min. **hp15** (kW11)	–	–	6 - 7	1870 x 860 x 1750	1120	600 x 585	205/225
R185TRI	▲	Min. **hp15** (kW11)	☑	–	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318
R185TRIN	▲	Min. **hp15** (kW11)	☑	☑	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318

Ø30mm

CAT 1

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R185T
Min. hp15 (kW11)

R185BHHP13
HONDA GX390 hp13

R185EHP15
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)

+ RI

R185TRIN
Min. hp15 (kW11)
+ NOSTRESS

R185BHHP13AERIN
HONDA GX390 hp13
+ NOSTRESS

R185EHP15RI
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)

R225 | Biotrituratore

6 - 7
m³/h*

160 x 90
AxB mm

90
Ø max.* mm





Benzina	Benzina + Avviamento elettrico	Portato da trattore
Petrol	Petrol + Electric start	Three-point linkage for tractor
Essence	Essence + Démarreur électrique	Attelage trois-points pour tracteur
Benzin motor	Benzin motor + Elektroanlasser	Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Gasolina	Gasolina + Arranque eléctrico	Enganche tres puntos para tractor
Benzinemotor	Benzinemotor + Elektrische start	Driepunt bevestiging
Benzín	Benzín + Elektrické startování	Veza s tri točke za traktor
Benzinski	Benzinski + Elektro start	Priključak u tri točke
Benzyna	Benzyna + Rozruch elektryczny	3-punktowy układ zawieszenia
Бензиновым	Бензиновым + Электростартером	Сцепка трехточечнаяЭлектростартером

HONDA GX390 hp13		HONDA GX390 hp13	
l	l / h	l	l / h
6,1	2,8	6,1	2,8

R225

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

	NOSTRESS	m³/h	A x B x C mm	mm	A B mm	kg
R225BHHP13	HONDA GX390 **hp13**	☑	–	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	325/400
R225BHHP13AEN	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	345/420
R225BHHP13O	HONDA GX390 **hp13**	☑	–	6 - 7	2960 x 1280 x 1825	1010	700 x 660	375/455
R225BHHP13AEON	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	6 - 7	2960 x 1280 x 1825	1010	700 x 660	400/480
R225T	Min. **hp15** (kW11)	☑	–	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	335/395
R225TN	Min. **hp15** (kW11)	☑	☑	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	340/400

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R225BHHP13AEN
HONDA GX390 hp13
+ NOSTRESS

R225BHHP13AEON
HONDA GX390 hp13
+ NOSTRESS

R225TN
MIn. hp15 (kW11)
+ NOSTRESS



OPTIONAL

R230 | Biotrituratore

7 - 9
m³/h*

230 x 110
AxB mm

110
Ø max.* mm



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarreur électrique
Benzinmotor + Elektroanlasser
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzinemotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электрозапуском

HONDA GX630
hp21

l	l / h
10	4,8

		VARIANT -M			OBS	m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R230BH21SN	R230BH21SN-M	●	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	7 - 9	1860/2450 x 750 x 1540/1850	1030	615 x 585	540/605

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - Wzależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R230BH21SN
HONDA GX630 hp21
+ OBS - On Board System

R240 | Biotrituratore

7 - 10
m³/h*

286 x 90
AxB mm

90
Ø max.* mm









Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinemotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электрозапуском	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электрозапуском	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

HONDA GX390 **hp13**		KUBOTA D722 **hp20**		HONDA GX630 **hp21**	
l	l / h	l	l / h	l	l / h
6,1	2,8	10	3,8	10	4,8

		VARIANT -M			OBS	m³/h	A x B x C mm	mm	B mm / A	kg
	R240BHHP13AEN	R240BHHP13AEN-M	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	435/485
	R240BHHP21N	R240BHHP21N-M	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	450/500
	R240BHHP13AEON	R240BHHP13AEON-M	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	490/565
	R240DKHP20ON	R240DKHP20ON-M	KUBOTA D722 **hp20**	☑	☑	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	580/655
	R240BHHP21ON	R240BHHP21ON-M	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	515/590
36%	R240BHHP13AECN	R240BHHP13AECN-M	HONDA GX390 **hp13**	☑	☑	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	660/720
36%	R240DKHP20CN	R240DKHP20CN-M	KUBOTA D722 **hp20**	☑	☑	7 - 10	2740 x 1150 x 1900	1015	700 x 660	770/830
36%	R240BHHP21CN	R240BHHP21CN-M	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	690/750
CAT. 1	R240TN	R240TN-M	Min. **hp25** (kW18,4)	☑	☑	7 - 10	1320 x 1730/2740 x 2130/1900	1015	700 x 660	415/445

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R240BHHP21N
HONDA GX630 hp21
+ OBS - On Board System

R240BHHP21ON
HONDA GX630 hp21
+ OBS - On Board System

R240TN
MIn. hp25 (kW18,4)
+ OBS - On Board System



R240BHHP21CN
HONDA GX630 hp21
+ OBS - On Board System

R260 | Biotrituratore

10 - 14
m³/h*

230 x 130
AxB mm

130
Ø max.* mm









Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinemotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электрозапуском	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электрозапуском	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

KUBOTA D722 **hp20**		HONDA GX630 **hp21**	
l	l / h	l	l / h
10	3,8	10	4,8

	VARIANT -M			OBS	m³/h	A x B x C mm	Ø mm	B mm A	kg
R260BH210TRGN	R260BH210TRGN-M	●	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	10 - 14	3580 x 1420 x 2085	700	1180 x 830	670/770
R260DK200TRGN	R260DK200TRGN-M	▭	KUBOTA D722 **hp20**	☑	☑	10 - 14	3580 x 1420 x 2085	700	1180 x 830	730/830
R260BH210TRON	R260BH210TRON-M	●	HONDA GX630 **hp21**	☑	☑	10 - 14	3580 x 1420 x 2085	700	1180 x 830	670/770
R260DK200TRON	R260DK200TRON-M	▭	KUBOTA D722 **hp20**	☑	☑	10 - 14	3580 x 1420 x 2085	700	1180 x 830	730/830
R260BH21CN	R260BH21CN-M	●	HONDA GX630 **h21**	☑	☑	10 - 14	2760 x 1500 x 2240	850	1180 x 830	1255/1455
R260DK20CN	R260DK20CN-M	▭	KUBOTA D722 **hp20**	☑	☑	10 - 14	2760 x 1500 x 2240	850	1180 x 830	1325/1525
R260TPLN	R260TPLN-M	▲	Min. **hp35** (kW25,7)	☑	☑	10 - 14	2815 x 1400 x 2190	850	1180 x 830	620/660
R260TPTN	R260TPTN-M	▲	Min. **hp35** (kW25,7)	☑	☑	10 - 14	1650 x 2520 x 2190	850	1180 x 830	660/700

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R260BH210TRGN
HONDA GX630 hp21+
OBS - On Board System

R260DK20CN
KUBOTA D722 hp20
+ OBS - On Board System

R260TPLN
Min. hp35 (kW25,7)
+ OBS - On Board System

R260TPTN
Min. hp35 (kW25,7)
+ OBS - On Board System



OPTIONAL

R280 | Biotrituratore

13 - 18
m³/h*

270 x 150
AxB mm

150
Ø max.* mm



Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinemotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электрозапуском	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электрозапуском	Trainato da trattore Towed by tractor Remorqué par tracteur Geschleppt vom Traktor Remolcado por tractor Gesleept door tractor Vuče sa traktorom Traktorski Zaciągnikowy Буксируется Трактором

HONDA IGX800 hp25		KUBOTA D1105 hp26,5		KOHLER KDW1003 hp26,5	
l	l/h	l	l/h	l	l/h
10	5,5	10	4,8	10	4,3

R280

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

	VARIANT -M			OBS	m³/h	A x B x C mm	mm	A B mm	kg
R280BH250TRGN	R280BH250TRGN-M	HONDA iGX800 **hp25**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	700/800
R280DK260TRGN	R280DK260TRGN-M	KUBOTA D1105 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	750/850
R280DL260TRGN	R280DL260TRGN-M	KOHLER KDW1003 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	750/850
R280BH250TRON	R280BH250TRON-M	HONDA iGX800 **hp25**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	700/800
R280DK260TRON	R280DK260TRON-M	KUBOTA D1105 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	750/850
R280DL260TRON	R280DL260TRON-M	KOHLER KDW1003 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	3470 x 1470 x 2280	700	1205 x 870	750/850
R280BH25CN	R280BH25CN-M	HONDA iGX800 **hp25**	☑	☑	13 - 18	2930 x 1500 x 2360	800	1205 x 870	1315/1525
R280DK26CN	R280DK26CN-M	KUBOTA D1105 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	2930 x 1500 x 2360	800	1205 x 870	1365/1575
R280DL26CN	R280DL26CN-M	KOHLER KDW1003 **hp26,5**	☑	☑	13 - 18	2930 x 1500 x 2360	800	1205 x 870	1365/1575
R280TN	R280TN-M	Min. **hp40** (kW29,5)	☑	☑	13 - 18	3590/2690 x 1540/2525 x 2390	810	1205 x 870	720/820

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R335 | Biotrituratore

15 - 20
m³/h*

390 x 160
AxB mm

160
Ø max.* mm





Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinemotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электрозапуском	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском	Trainato da trattore Towed by tractor Remorqué par tracteur Geschleppt vom Traktor Remolcado por tractor Gesleept door tractor Vuče sa traktorom Traktorski Zaciągnikowy Буксируется Трактором

KOHLER ECH980
hp38

l	l / h
20	8,8

	VARIANT -M		OBS	m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R335BK380N	R335BK380N-M	KOHLER ECH980 **hp38**	☑	☑	15 - 20	3520 x 1580 x 2320	740	1340 x 860	750/850
R335TPN	R335TPN-M	Min. **hp40** (kW29,5)	☑	☑	15 - 20	3120 x 1570 x 2320	740	1340 x 860	800/840
R335TTN	R335TTN-M	Min. **hp40** (kW29,5)	☑	☑	15 - 20	4120 x 1580 x 2320	740	1340 x 860	740/840

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R335BK380N

KOHLER ECH980 hp38

+ OBS - On Board System

R335TPN

MIn. hp40 (kW29,5)

+ OBS - On Board System



R335TTN

MIn. hp40 (kW29,5)

+ OBS - On Board System



R340 | Biotrituratore

25 - 30
m³/h*

390 x 180
AxB mm

180
Ø max.* mm



Diesel + Avviamento elettrico	Trainato da trattore
Diesel + Electric start	Towed by tractor
Diesel + Démarreur électrique	Remorqué par tracteur
Dieselmotor + Elektroanlasser	Geschleppt vom Traktor
Diesel + Arranque eléctrico	Remolcado por tractor
Diesel + Elektrische start	Gesleept door tractor
Diesel + Elektrické startování	Vuče sa traktorom
Dizel + Elektro start	Traktorski
Diesel + Rozruch elektryczny	Zaciągnikowy
Diesel + Электрозапуском	Буксируется Трактором

KOHLER KDI1903TCR
hp56

l	l/h
30	9,6

	VARIANT -M		OBS	m³/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
R340DL560TRGN	R340DL560TRGN-M	KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	25 - 30	4425 x 1570x 2535	725	1360 x 880	1655/1780
R340DL560TRON	R340DL560TRON-M	KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	25 - 30	4425 x 1570 x 2535	725	1360 x 880	1655/1780
R340DL56CN	R340DL56CN-M	KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	25 - 30	3530 x 1570 x 2615	800	1360 x 880	2055/2255
R340TN	R340TN-M	Min. **hp60** (kW44)	☑	☑	25 - 30	3950/3040 x 1730/2775 x 2590	820	1360 x 880	1125/1250

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

R340DL56CN
KOHLER KDI1903TCR hp56
+ OBS - On Board System

R340TN
Min. hp60 (kW44)
+ OBS - On Board System

R340DL560TRGN
KOHLER KDI1903TCR hp56
+ OBS - On Board System

R640 | Biotrituratore

40 - 60
m³/h*

640 x 200
AxB mm

200
Ø max.* mm





Diesel + Avviamento elettrico	Trainato da trattore
Diesel + Electric start	Towed by tractor
Diesel + Démarreur électrique	Remorqué par tracteur
Dieselmotor + Elektroanlasser	Geschleppt vom Traktor
Diesel + Arranque eléctrico	Remolcado por tractor
Diesel + Elektrische start	Gesleept door tractor
Diesel + Elektrické startování	Vuče sa traktorom
Dizel + Elektro start	Traktorski
Diesel + Rozruch elektryczny	Zaciągnikowy
Diesel + Электрозапуском	Буксируется Трактором

KOHLER KDI2504TCR
hp75

l	l/h
45	12

R640

BIO-SHREDDER / BIO-BROYEUR / BIOHÄCKSLER / BIOTRITURADORA / BIOHAKSELAAR / BIO-DRTIČ / SJEČKALICA/ ROZDRABNIACZ BIOMASY / БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

				NOSTRESS	m³/h	A x B x C mm	mm	A B mm	kg
	R640DLHP750TRGN		KOHLER KDI2504TCR **hp75**	☑	☑	40 - 60	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3500
Ø45mm	R640DLHP750TRON		KOHLER KDI2504TCR **hp75**	☑	☑	40 - 60	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3500
Ø35mm	R640TN		Min. **hp90** (kW65)	☑	☑	40 - 60	8460/10100 x 2240 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3200

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*



C13 | Cippatore

2
t/h*

162 x 150
AxB mm

150
Ø max.* mm





Benzina + Avviamento elettrico	Diesel + Avviamento elettrico	Portato da trattore
Petrol + Electric start	Diesel + Electric start	Three-point linkage for tractor
Essence + Démarreur électrique	Diesel + Démarreur électrique	Attelage trois-points pour tracteur
Benzinmotor + Elektroanlasser	Dieselmotor + Elektroanlasser	Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Gasolina + Arranque eléctrico	Diesel + Arranque eléctrico	Enganche tres puntos para tractor
Benzinemotor + Elektrische start	Diesel + Elektrische start	Driepunt bevestiging
Benzín + Elektrické startování	Diesel + Elektrické startování	Veza s tri točke za traktor
Benzinski + Elektro start	Dizel + Elektro start	Priključak u tri točke
Benzyna + Rozruch elektryczny	Diesel + Rozruch elektryczny	3-punktowy układ zawieszenia
Бензиновым + Электрозапуском	Diesel + Электрозапуском	Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

HONDA IGX800 hp25	KUBOTA D1105 hp26,5	KOHLER KDW1003 hp26,5
L 10 / L/h 5,5	L 10 / L/h 4,8	L 10 / L/h 4,3

				OBS	t/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
C13BH250N	●	HONDA iGX800 **hp25**	☑	☑	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	680/780
C13DL260N	▭	KOHLER KDW1003 **hp26,5**	☑	☑	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	720/820
C13DK260N	▭	KUBOTA D1105 **hp26,5**	☑	☑	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	750/850
C13BH25CN	●	HONDA iGX800 **hp25**	☑	☑	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1150/1350
C13DL26CN	▭	KOHLER KDW1003 **hp26,5**	☑	☑	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1190/1390
C13DK26CN	▭	KUBOTA D1105 **hp26,5**	☑	☑	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1220/1420
C13TN	▲	Min. **hp35** (kW25,7)	☑	☑	2	1740 x 1675/2260 x 1880/2600	700	810 x 700	500/545

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

C13DL260N
KOHLER KDW1003 hp26,5
+ OBS - On Board System

C13BH250N
HONDA iGX800 hp25
+ OBS - On Board System

C13TN
MIn. hp35 (kW25,7)
+ OBS - On Board System

C21 | Cippatore

5,2
t/h*

276 x 210
AxB mm

210
Ø max.* mm



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозапуском

Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Geschleppt vom Traktor
Remolcado por tractor
Gesleept door tractor
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

Portato da trattore
Three-point linkage for tractor
Attelage trois-points pour tracteur
Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Enganche tres puntos para tractor
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

KOHLER KDI1903TCR
hp56

L	L/h
30	9,6

				OBS	t/h	A x B x C mm	mm	B mm A	kg
C21DL560TRGN		KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	5,2	4480/4995 x 1600 x 2450/3220	760	1350 x 840	1650/
C21DL560TRON	Ø45mm	KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	5,2	4480/4995 x 1600 x 2450/3220	760	1350 x 840	1650/
C21DL56CN	36%	KOHLER KDI1903TCR **hp56**	☑	☑	5,2	2980/3500 x 1650 x 2450/3220	760	1350 x 840	2090/
C21TTN	Ø35mm	Min. **hp60** (kW44)	☑	☑	5,2	3420/3420 x 1750 x 2450/3220	760	1350 x 840	1090/
C21TPN	CAT. 2	Min. **hp60** (kW44)	☑	☑	5,2	2310/2830 x 1650 x 2450/3220	760	1350 x 840	1120/

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

C21DL56CN
KOHLER KDI1903TCR hp56
+ OBS - On Board System

C21DL560TRGN
KOHLER KDI1903TCR hp56
+ OBS - On Board System

C21TTN
Min. hp60 (kW44)
+ OBS - On Board System

C21TPN
Min. hp60 (kW44)
+ OBS - On Board System

C17 | Cippatore / Chipper

3,5
t/h*

170 x 170
AxB mm

170
Ø max.* mm





	C17DK250TRGN	▬	KUBOTA V1505 **hp25**	☑	☑	3,5
Ø 45mm	C17DK250TRON	▬	KUBOTA V1505 **hp25**	☑	☑	3,5
CAT 1/2	C17TN	▲	Min. **hp40** (kW29,5)	☑	☑	3,5

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

▬

Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозапуском

▲

Portato da trattore
Three-point linkage for tractor
Attelage trois-points pour tracteur
Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Enganche tres puntos para tractor
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечнаяЭлектрозапуском

▬

KUBOTA V1505
hp25

L	L/h
-	-

NEGRI®

R260C
R280C
R340C
C13C
C21C

www.negri-blo.com

T13/T20/PTO | Aspirafoglie

150 - 170
m³/min.*

390
Ø mm

200
Ø mm

hp 13	hp 21 / PTO
N° 4	N° 8



●	●	▲
Benzina	Benzina + Avviamento elettrico	Portato da trattore
Petrol	Petrol + Electric start	Three-point linkage for tractor
Essence	Essence + Démarreur électrique	Attelage trois- points pour tracteur
Benzinmotor	Benzinmotor + Elektroanlasser	Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Gasolina	Gasolina + Arranque eléctrico	Enganche tres puntos para tractor
Benzinemotor	Benzinemotor + Elektrische start	Driepunt bevestiging
Benzín	Benzín + Elektrické startování	Veza s tri točke za traktor
Benzinski	Benzinski + Elektro start	Priključak u tri točke
Benzyna	Benzyna + Rozruch elektryczny	3-punktowy układ zawieszenia
Бензиновым	Бензиновым + Электроазпуском	Сцепка трехточечнаяЭлектроазпуском

●	●
HONDA GX390 **hp13**	HONDA GX630 **hp21**
l / l/h	l / l/h
6,1 / 2,8	10 / 4,8

T13/T20/PTO

LEAF VACUUM / ASPIRATEUR DE FEUILLES / LAUBSAUGER / ASPIRADOR DE HOJAS / BLADZUIGER / VYSAVAČ / USISAVAČI/ SSAWA DO LIŚCI / ВСАСЫВАТЕЛИ ЛИСТЬЕВ

			m³/min.	A x B x C mm	kg
	TORNADOBHHP13		HONDA GX390 **hp13**	150	1598 x 638 x 1132	153/165
	TORNADOBHHP21		HONDA GX630 **hp21**	170	1280 x 734 x 1132	195/207
	TORNBH13SOL		HONDA GX390 **hp13**	150	1210 x 1100 x 2500	219/234
	TORNBH21SOL		HONDA GX630 **hp21**	170	1310 x 1100 x 2500	265/280
	TORNBH13TRG		HONDA GX390 **hp13**	150	2450 x 1286 x 2296	290/380
	TORNBH21TRG		HONDA GX630 **hp21**	170	2450 x 1286 x 2296	340/430
Ø45mm	TORNBH13TRO		HONDA GX390 **hp13**	150	2450 x 1286 x 2296	290/380
Ø45mm	TORNBH21TRO		HONDA GX630 **hp21**	170	2450 x 1286 x 2296	340/430
CAT 1	TORNADOPTO	▲	Min. **hp13** (kW9,6)	170	938 x 756 x 1626	225/237

* *Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.*

TORNBH13SOL
HONDA GX390 hp13

TORNADOBHHP13
HONDA GX390 hp13

TORNADOPTO
Min. hp13 (kW9,6)

TORNBH13TRG
HONDA GX390 hp13

TORNBH21TRO
HONDA GX630 hp21

S45/S60 | Arieggiatori

450 (S45)
600 (S60)
mm

80 (S45)
100 (S60)
l

N° 36 (S45)
N° 45 (S60)

N° 12 (S45)
N° 15 (S60)





	HONDA GP160 hp5,5		HONDA GX160 hp5,5		HONDA GX200 hp6,5	
Benzina Petrol Essence Benzinmotor Gasolina Benzinemotor Benzín Benzinski Benzyna Бензиновым						
	l	l/h	l	l/h	l	l/h
	3,1	1,1	3,1	1,1	3,1	1,9

S45/S60

AIRING MACHINES / SCARIFICATEURS / VERTIKUTIERER / ESCARIFICADORES / VERTICUTEERDERS / PROVZDUŠŇOVAČE / PROZRAČIVAČI/ WERTYKULATORY / АЭРАТОРЫ

				L	mm	A x B x C mm	kg	OPTIONAL
	S45HGP55MO	●	HONDA GP160 **hp5,5**	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	
	S45HHP55MO	●	HONDA GX160 **hp5,5**	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	
	S60HGX65MO	●	HONDA GX200 **hp6,5**	100	600	1400 x 860 x 1200	85/105	
	S45HGP55FI	●	HONDA GP160 **hp5,5**	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	
	S45HHP55FI	●	HONDA GX160 **hp5,5**	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	
	S60HGX65FI	●	HONDA GX200 **hp6,5**	100	600	1400 x 860 x 1200	85/105	

OBS

On Board System

CONTROLLO NOSTRESS
NOSTRESS CONTROL
CONTRÔLE NOSTRESS
NOSTRESS STEUERUNG
CONTROL NOSTRESS
NOSTRESS CONTROLE

P1

P2

REGOLAZIONE VELOCITÀ COMPONENTI D'ALIMENTAZIONE
FEEDING COMPONENTS SPEED SETTING
RÉGLAGE VITESSE COMPOSANTS D'ALIMENTATION
REGELUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER EINZUGSKOMPONENTEN
AJUSTE VELOCIDAD COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN
SNELHEIDSAFSTELLING INVOERCOMPONENTEN

MESSAGGI DI STATO
STATUS MESSAGES
MESSAGES D'ÉTAT
STATUSMELDUNGEN
MENSAJES DE ESTADO
STATUSBERICHTEN

C011

C021

C026

CONTAORE
HOUR METER
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
CUENTAHORAS
URENTELLER

h =Totals / h= Partial

ITALIANO
LNG
NEDERLANDSE
LNG

2200
VMIN1
2930
VMAX1

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569

C011
EMERGENZA
rpm
2569

C011 EMERGENZA
C012 PROTEZIONE
C015 FILTRO OLIO INTASATO

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
RESET
rpm
2569

h

OK
21.5
h/Tot.
9.5
h/Parz.
rpm
2569

CR System


NEGRI
Accensioni giornaliere
NEGRI
GESTIONE COSTI
RIEPILOGO COSTI
NEGRI
P1
P2
EMG
DPS
NEGRI
Accensioni orarie

NEGRI®

CRS

Customer Remote System

NEGRI®

NEGRI®

COCOCHIPS

TORNADO

T13
T20

R280

R340





www.negri-bio.com

IT - La ditta Negri S.r.l. in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio.

EN - At any time Negri S.r.l. reserves the right to modify and improve its production at its sole discretion.

FR - La société Negri S.r.l. se réserve à tout moment le droit d'apporter à sa production des modifications et des améliorations jugées nécessaires à sa seule discrétion.

DE - In jedem Moment und nach unanfechtbarem Urteil, behält die Firma Negri S.r.l. sich das Recht vor, Abänderungen und Verbesserungen an ihrer Produktion zu vornehmen, die notwendig gehalten sind.

ES - En cualquier momento y a su incuestionable juicio, la empresa Negri S.r.l. tiene el derecho de aportar a su producción modificaciones y mejorías, consideradas necesarias.

NL - Het bedrijf Negri S.r.l. behoudt zich te allen tijde het recht voor bij haar producten naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

CS - Negri S.r.l. si vyhrazuje právo kdykoliv a na základě svého nesporného uvážení přizpůsobit, změnit a vylepšit své výrobky, pokud to bude považovat za nezbytné.

HR - Negri S.r.l. zadržava pravo izmjene i poboljšanja svojih proizvoda u bilo kojem trenutku i po vlastitom nahođenju, ako to smatra potrebnim.

PL - Firma Negri S.r.l. zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszania swoich produktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

RU - В любое время и на своем неоспоримом усмотрению Negri S.r.l. оставляет за собой право изменять и совершенствовать свою продукцию, если это будет сочтено необходимым.

NEGRI®

Finest products, finest results

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

Negri S.r.l. Via Motella 33 / *Entrata:* Strada Provinciale 56
46010 Campitello di Marcaria (Mantova), Italia
Tel. 0039 0376 926162 - Fax 0039 0376 925329
www.negri-bio.com - info@negri-bio.com

Data stampa
01/01/2024

2024

MANUFACTURER OF EQUIPMENT
TO SHRED, RECYCLE AND TAKE
CARE OF YOUR GREEN AREAS