



# INHALT

## RASENMÄHER

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| SMART ELEKTRO-RASENMÄHER                     | 3 |
| OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER                    | 3 |
| MODELL- & MOTORENÜBERSICHT BENZIN-RASENMÄHER | 4 |
| SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS             | 5 |
| SMART BENZIN-RASENMÄHER                      | 6 |
| WIESENMÄHER UND TRIMMER                      | 8 |

## VERTIKUTIERER

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| SMART & OPTIMA ELEKTRO- UND BENZIN-VERTIKUTIERER | 10 |
|--------------------------------------------------|----|

## EMISSIONSWERTE

11

## SCHNEEFRÄSEN

|                     |    |
|---------------------|----|
| SMART SCHNEEFRÄSEN  | 12 |
| OPTIMA SCHNEEFRÄSEN | 13 |

## ZUBEHÖR

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| WEITERE MTD ZUBEHÖRE            | 14 |
| ARNOLD ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE | 15 |

Alle Produkte sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.



# SMART & OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER

GEEIGNET FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Die leichten SMART Elektro-Rasenmäher sind einfach in der Handhabung. Durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise lassen sie sich mühelos auch durch schwieriges Gelände sowie enge Stellen manövrieren.

Unsere OPTIMA Elektro-Rasenmäher überzeugen durch ihre bewährte Technologie. Hinzu kommen das ansprechende Design und eine Reihe nützlicher technischer Details. Sie sind einfach in Handhabung und Aufbau und leicht zu manövrieren. Die Mähgehäuse sorgen für eine hervorragende Schnitt- und Fangleistung.



KOMFORTABLER  
ELEKTRO-START



ZENTRALE SCHNITT-  
HÖHENVERSTELLUNG  
FÜR DAS ANPASSEN  
DER SCHNITTHÖHE  
(OPTIMA 38 E UND  
OPTIMA 42 E)



|                                | SMART 32 E                  | SMART 38 E                  | OPTIMA 42 E                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Motorleistung</b>           | 230 V / 1.000 W             | 230 V / 1.400 W             | 230 V / 1.800 W                |
| <b>Start</b>                   | Elektro-Start               | Elektro-Start               | Elektro-Start                  |
| <b>Empf. Rasenfläche</b>       | 250 m <sup>2</sup>          | 300 m <sup>2</sup>          | 500 m <sup>2</sup>             |
| <b>Gehäuse (Material)</b>      | Polypropylen                | Polypropylen                | Polypropylen                   |
| <b>Schnittbreite</b>           | 32 cm                       | 38 cm                       | 42 cm                          |
| <b>Schnitthöheneinstellung</b> | 3 Positionen, manuell       | 3 Positionen, manuell       | 11 Positionen, zentral         |
| <b>Schnitthöhe (min.–max.)</b> | 25–65 mm                    | 20–60 mm                    | 25–85 mm                       |
| <b>Mulchkit</b>                | –                           | –                           | Inklusive                      |
| <b>Mähsystem</b>               | Heckauswurf                 | Heckauswurf                 | Heckauswurf                    |
| <b>Fangeinrichtung</b>         | Kunststoffbox               | Kunststoffbox               | Hardtop mit Füllstandsanzeiger |
| <b>Fangsack (Kapazität)</b>    | 27 l                        | 40 l                        | 47 l                           |
| <b>Räder (v/h)</b>             | 140 mm / 140 mm, Gleitlager | 140 mm / 160 mm, Gleitlager | 160 mm / 210 mm, Gleitlager    |
| <b>Gewicht</b>                 | 6 kg                        | 14 kg                       | 15,4 kg                        |
| <b>Ersatzmesser</b>            | 1111-M6-0167                | 1111-M6-0168                | 092.64.444                     |
| <b>Modellnummer</b>            | 18AKCAD-600                 | 18AKIAS-600                 | 18AKPJL-600                    |

EAN



# DIE MTD SMART RASENMÄHER SERIE

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN, DER ZU IHNEN PASST

Aus der breiten Modellpalette von insgesamt 9 benzinbetriebenen Mähern finden Sie genau den Richtigen – egal ob Sie Einsteiger, Hobbygärtner oder passionierter Gartenliebhaber sind. Die MTD SMART Modelle eignen sich dabei zur Pflege eines Englischen Rasens genauso wie für hoch wachsende Wiesen. Wählen Sie die passende Schnittbreite je nach Rasengröße und entscheiden Sie selbst, ob Sie das Schnittgut auffangen oder zur natürlichen Düngung mulchen möchten. Und natürlich stehen Ihnen Motoren der Marken MTD und Briggs & Stratton® in verschiedenen Leistungsstufen zur Auswahl.



## MTD ThorX OHV-MOTOREN

Den MTD ThorX Motor finden Sie auf vielen Modellen der SMART Reihe. OHV-Bauweise bedeutet, dass die Ventile und die Zündkerze direkt über dem Kolben angeordnet sind, im Zentrum des Verbrennungsraumes. Dies trägt zu einer optimalen und effektiven Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemischs und damit zur Minimierung der Abgasemissionen während des Betriebs bei.



## BRIGGS & STRATTON® OHV-MOTOREN

Die Briggs & Stratton® Motoren, welche auf unseren Rasenmähern verwendet werden, überzeugen mit modernster Technik in Bezug auf Leistung und Drehmoment und sind so konzipiert, dass die Emissionen während des Betriebs minimiert werden. Die Motoren eignen sich ideal für den Antrieb von Rasenmähern für kleine und mittelgroße Rasenflächen.



# SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS

## WAS SIE VON EINEM RASENMÄHER ERWARTEN

Die SMART Modelle sind die richtige Wahl, wenn Sie nach einem Mäher mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die Geräte sind mit einem Polypropylen-Mähgehäuse ausgestattet und beeindrucken durch ihre Einfachheit. Das Modell SMART 51 BO ist eine reine Mähmaschine. Kein Auffangen, kein Mulchen, einfach das, was Sie brauchen, um Ihren Rasen zu mähen.



RÄDER MIT  
GLEITLAGERN



STAHLRAHMEN

|                                | SMART 51 BO                      | SMART 51 BC                      |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                | MTD ThorX 35                     | B&S 450 E-Serie                  |
| <b>Hubraum</b>                 | 132 cm³                          | 125 cm³                          |
| <b>Motorleistung</b>           | 1,6 kW / 2.850 min <sup>-1</sup> | 1,7 kW / 2.800 min <sup>-1</sup> |
| <b>Start</b>                   | Seilzug                          | Seilzug                          |
| <b>Antrieb</b>                 | Geschoben                        | Geschoben                        |
| <b>Empf. Rasenfläche</b>       | 1.000 m²                         | 1.000 m²                         |
| <b>Gehäuse (Material)</b>      | Stahl                            | Stahl                            |
| <b>Schnittbreite</b>           | 51 cm                            | 51 cm                            |
| <b>Schnitthöheneinstellung</b> | 3 Positionen, individuell        | 3 Positionen, individuell        |
| <b>Schnitthöhe (min.–max.)</b> | 35–55 mm                         | 35–85 mm                         |
| <b>Mulchkit</b>                | –                                | –                                |
| <b>Mähsystem</b>               | Seitenauswurf                    | Seitenauswurf                    |
| <b>Fangeinrichtung</b>         | –                                | –                                |
| <b>Fangsack (Kapazität)</b>    | –                                | –                                |
| <b>Räder (v/h)</b>             | 180 mm / 180 mm, Gleitlager      | 180 mm / 180 mm, Gleitlager      |
| <b>Gewicht</b>                 | 18 kg                            | 19 kg                            |
| <b>Ersatzmesser</b>            | 1111-M6-0041                     | 1111-M6-0041                     |
| <b>Modellnummer</b>            | 11B-02MK600                      | 11F-025J600                      |

EAN



# SMART BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR RASENFLÄCHEN VON 1.000 BIS 1.500 m<sup>2</sup>

Einfach zu handhaben, zuverlässig und robust – das ist die MTD SMART Baureihe. Bei unseren SMART Benzinmähern haben Sie die Wahl zwischen den soliden und starken MTD ThorX OHV-EVO1-Motoren und den leistungsstarken Briggs & Stratton® Motoren, die beide für zuverlässige Arbeit bei minimalem Kraftaufwand entwickelt sind.




|                                | SMART 46 PO                      | SMART 46 SPO                     |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                | MTD ThorX 35                     | MTD ThorX 35                     |
| <b>Hubraum</b>                 | 79 cm <sup>3</sup>               | 132 cm <sup>3</sup>              |
| <b>Motorleistung</b>           | 1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup> | 2,2 kW / 2.800 min <sup>-1</sup> |
| <b>Start</b>                   | Seilzug                          | Seilzug                          |
| <b>Antrieb</b>                 | Geschoben                        | Hinterradantrieb                 |
| <b>Empf. Rasenfläche</b>       | 1.000 m <sup>2</sup>             | 1.000 m <sup>2</sup>             |
| <b>Gehäuse (Material)</b>      | Stahl                            | Stahl                            |
| <b>Schnittbreite</b>           | 46 cm                            | 46 cm                            |
| <b>Schnitthöheneinstellung</b> | zentral, 7 Positionen            | zentral, 7 Positionen            |
| <b>Schnitthöhe (min.–max.)</b> | 25–75 mm                         | 25–75 mm                         |
| <b>Mulchkit</b>                | Standard                         | Standard                         |
| <b>Mähsystem</b>               | Heckauswurf 3-in-1               | Heckauswurf 3-in-1               |
| <b>Fangeinrichtung</b>         | Soft Bag / Hard Top              | Soft Bag / Hard Top              |
| <b>Fangsack (Kapazität)</b>    | 60 l                             | 60 l                             |
| <b>Räder (v/h)</b>             | 180 mm / 260 mm, Kugellager      | 180 mm / 260 mm, Kugellager      |
| <b>Gewicht</b>                 | 26,0 kg                          | 27,5 kg                          |
| <b>Ersatzmesser</b>            | 092.70.104                       | 092.70.104                       |
| <b>Modellnummer</b>            | 11A-H3MG600                      | 12A-H3MK600                      |

EAN





ERGONOMISCH  
GEFORMTER GRIFF



INDIVIDUELLE  
SCHNITTHÖHEN-  
VERSTELLUNG



KRAFTVOLLER MTD  
THORX 159 CM<sup>3</sup>  
MOTOR DER NEUESTEN  
GENERATION



4-IN-1 OPTION BEI  
SMART 46 SPBS:  
SEITENAUSWURF,  
HECKAUSWURF,  
FANGEN, MULCHEN

|                                | SMART 46 SPBS                    | SMART 53 SPO                     |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                | B&S 450 E-Serie                  | MTD ThorX 55                     |
| <b>Hubraum</b>                 | 125 cm <sup>3</sup>              | 159 cm <sup>3</sup>              |
| <b>Motorleistung</b>           | 1,8 kW / 2.800 min <sup>-1</sup> | 2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup> |
| <b>Start</b>                   | Seilzug                          | Seilzug                          |
| <b>Antrieb</b>                 | Hinterradantrieb                 | Hinterradantrieb                 |
| <b>Empf. Rasenfläche</b>       | 1.000 m <sup>2</sup>             | 1.500 m <sup>2</sup>             |
| <b>Gehäuse (Material)</b>      | Stahl                            | Stahl                            |
| <b>Schnittbreite</b>           | 46 cm                            | 53 cm                            |
| <b>Schnitthöheneinstellung</b> | zentral, 7 Positionen            | zentral, 7 Positionen            |
| <b>Schnitthöhe (min.–max.)</b> | 25–75 mm                         | 25–75 mm                         |
| <b>Mulchkit</b>                | Standard                         | Standard                         |
| <b>Mähsystem</b>               | Seiten- & Heckauswurf 4-in-1     | Seiten- & Heckauswurf 4-in-1     |
| <b>Fangeinrichtung</b>         | Soft Bag / Hard Top              | Soft Bag / Hard Top              |
| <b>Fangsack (Kapazität)</b>    | 60 l                             | 70 l                             |
| <b>Räder (v/h)</b>             | 180 mm / 260 mm, Kugellager      | 200 mm / 280 mm, Kugellager      |
| <b>Gewicht</b>                 | 29,0 kg                          | 32,9 kg                          |
| <b>Ersatzmesser</b>            | 092.70.104                       | 092.70.103                       |
| <b>Modellnummer</b>            | 12A-H45B600                      | 12A-H2KC600                      |

EAN



4 008423 921847



4 008423 921854

# WIESENMÄHER UND TRIMMER

## IHR CLEVERER GARTENHELFER

Die Kombination aus Trimmer und Wiesenmäher macht den WST 5522 zum idealen Helfer, um Weiden, große Flächen oder auch Gärten mit vielen Hindernissen und Kanten zu bearbeiten.





Ersatzschneidfaden AF3.20,  
10 Stück, 3,9 mm x 47 cm abgelängt  
(separat erhältlich)

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnummer | 1182-WS-0001                                                                                         |
| EAN          | <br>4 056494 116662 |



STARKER 3,9 MM  
DOPPELFADEN –  
MIT KUGEL-  
FÖRMIGER KUFE



36 CM GROSSE  
HINTERRÄDER  
FÜR LEICHTEN  
TRANSPORT

## WST 5522

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Motortyp           | MTD ThorX 55, 1 Zylinder            |
| Hubraum            | 159 cm <sup>3</sup>                 |
| Motorleistung      | 2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>    |
| Start              | Seilzug                             |
| Tankvolumen        | 1,0 l                               |
| Antrieb/Gänge      | Geschoben                           |
| Empf. Rasenfläche  | –                                   |
| Gehäuse (Material) | Stahl                               |
| Schnittbreite      | 56 cm                               |
| Schnitthöhe        | –                                   |
| Faden              | Ø 3,9 mm, Doppelfaden, 1182-WS-0001 |
| Räder              | 36 cm, Kugellager                   |
| Gewicht            | 31 kg                               |
| Modellnummer       | 25C-262E678                         |

EAN  4 008423 865370

# VERTIKUTIERER

## LASSEN SIE IHREN RASEN ATMEN

Unsere Modellreihe der kraftvollen Vertikutierer kombiniert leichtes Gewicht mit Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Sie werden alle mit einem Fangsack geliefert und sind einfach in Gebrauch und Handhabung.



SERIENMÄSSIG MIT VERTIKUTIER- UND LÜFTERWELLE, WERKZEUGLOSES WECHSELN DER WELLEN (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE UND OPTIMA 37 VE)



|                                | OPTIMA 35 VO                                               | OPTIMA 38 VO                                               | SMART 30 VE                                | OPTIMA 37 VE                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                | MTD ThorX 35                                               | MTD ThorX 65 OHV                                           | –                                          | –                                          |
| <b>Hubraum</b>                 | 137 cm <sup>3</sup>                                        | 208 cm <sup>3</sup>                                        | –                                          | –                                          |
| <b>Motorleistung</b>           | 2,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>                           | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>                           | 230 V / 1.200 W                            | 230 V / 1.600 W                            |
| <b>Start</b>                   | Seilzug                                                    | Seilzug                                                    | –                                          | –                                          |
| <b>Empf. Rasenfläche</b>       | 1.000 m <sup>2</sup>                                       | 1.500 m <sup>2</sup>                                       | 200 m <sup>2</sup>                         | 800 m <sup>2</sup>                         |
| <b>Gehäuse (Material)</b>      | Stahl                                                      | Stahl                                                      | Polypropylen                               | Polypropylen                               |
| <b>Arbeitsbreite</b>           | 35 cm                                                      | 38 cm                                                      | 30 cm                                      | 37 cm                                      |
| <b>Schneithöheneinstellung</b> | 6 Positionen, zentral                                      | 6 Positionen, zentral                                      | 5 Positionen, zentral                      | 5 Positionen, zentral                      |
| <b>Schneithöhe (min.–max.)</b> | 0 bis -15 mm                                               | 0 bis -15 mm                                               | 0 – 12 mm                                  | 0 – 12 mm                                  |
| <b>Messer</b>                  | 15 Messer,<br>Ø 190 mm + Lüfterwelle                       | 16 Messer,<br>Ø 190 mm + Lüfterwelle                       | 10 Doppelmesser,<br>Ø 145 mm + Lüfterwelle | 14 Doppelmesser,<br>Ø 145 mm + Lüfterwelle |
| <b>Holm</b>                    | Ergonomisch, in 2 Positionen<br>höhenverstellbar, klappbar | Ergonomisch, in 2 Positionen<br>höhenverstellbar, klappbar | Gerade, klappbar                           | Gerade, klappbar                           |
| <b>Fangeinrichtung</b>         | Textilfangsack                                             | Textilfangsack                                             | Textilfangsack                             | Textilfangsack                             |
| <b>Fangsack (Kapazität)</b>    | 45 l                                                       | 50 l                                                       | 35 l                                       | 45 l                                       |
| <b>Räder (v/h)</b>             | 200 mm / 200 mm, Kugellager                                | 200 mm / 200 mm, Kugellager                                | 200 mm / 110 mm, Gleitlager                | 200 mm / 200 mm, Gleitlager                |
| <b>Gewicht</b>                 | 37 kg                                                      | 39 kg                                                      | 11 kg                                      | 14 kg                                      |
| <b>Modellnummer</b>            | 16AHGLMS600                                                | 16AHLME600                                                 | 16AFDNKA600                                | 16BFFMOA600                                |

EAN



# EMISSIONSWERTE

## SCHALL

Hierbei handelt es sich um mechanische Schwingungen oder Druckwellen eines elastischen Mediums. Diese physikalische Größe wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Schmerzschwelle des Menschen liegt in etwa bei 130 dB. Der Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt im Frequenzbereich zwischen 16 und 16.000 Hz (unterhalb: Infraschall, oberhalb: Ultraschall).

## HAND-ARM-SCHWINGUNGEN

Sie werden von handgehaltenen oder handgeführten Maschinen auf Hand und/oder Arm übertragen (Bsp. Trimmer, Rasenmäher, Motorhacken etc.).

## SCHALLDRUCK

Als Schalldruck wird das Maß der durch die Schallwelle verursachten periodischen Veränderung des Luftdrucks bezeichnet.

|                      | Schalldruckpegel<br>gemessen<br>LpA (dB) | Schallleistungspegel<br>LwA (dB) | Schallleistungspegel<br>garantiert LwAg (dB) | Vibrationswert<br>AHV Hand-Arm (m/s²) | Unsicherheits-<br>faktor Hand-Arm<br>(m/s²), K-Faktor |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>RASENMÄHER</b>    |                                          |                                  |                                              |                                       |                                                       |
| SMART 32 E           | 89                                       | 93,8                             | 96                                           | 4,0                                   | 2,0                                                   |
| SMART 38 E           | 84                                       | 91,9                             | 96                                           | < 2,5                                 | 1,5                                                   |
| OPTIMA 42 E          | 85                                       | 95                               | 96                                           | 2,9                                   | 1,5                                                   |
| SMART 51 B0          | 81,3                                     | 96,1                             | 98                                           | 4,9                                   | 1,5                                                   |
| SMART 51 BC          | 81,6                                     | 96,9                             | 98                                           | 4,6                                   | 1,5                                                   |
| SMART 46 P0          | 80,9                                     | 94                               | 96                                           | 4,72                                  | 1,5                                                   |
| SMART 46 SPO         | 81                                       | 94,1                             | 96                                           | 4,78                                  | 1,5                                                   |
| SMART 46 SPBS        | 80,6                                     | 93,6                             | 96                                           | 4,35                                  | 1,5                                                   |
| SMART 53 SPO         | 81,6                                     | 96,4                             | 98                                           | 4,53                                  | 1,5                                                   |
| WST 5522             | 88,9                                     | 104,1                            | 107                                          | 7,0                                   | 2,8                                                   |
| <b>VERTIKUTIERER</b> |                                          |                                  |                                              |                                       |                                                       |
| OPTIMA 35 V0         | 85                                       | 97                               | 100                                          | 9,8                                   | 1,0                                                   |
| OPTIMA 38 V0         | 85                                       | 98                               | 99                                           | 6,8                                   | 1,0                                                   |
| SMART 30 VE          | 86                                       | 97                               | 99                                           | 2,5                                   | 1,5                                                   |
| OPTIMA 37 VE         | 86                                       | 97                               | 99                                           | 2,5                                   | 1,5                                                   |
| <b>SCHNEEFÄSEN</b>   |                                          |                                  |                                              |                                       |                                                       |
| SMART M 61           | 85,5                                     | 97,6                             | 100                                          | 5,7                                   | 2,35                                                  |
| SMART ME 61          | 85,5                                     | 97,6                             | 100                                          | 5,7                                   | 2,35                                                  |
| OPTIMA ME 66         | 86                                       | 98,2                             | 100                                          | 5,2                                   | 2,4                                                   |
| OPTIMA ME 66 T       | 86                                       | 98,2                             | 100                                          | 5,2                                   | 2,4                                                   |
| OPTIMA ME 76         | 90,2                                     | 101,5                            | 105                                          | 4,3                                   | 2,15                                                  |


# SMART SERIES SCHNEEFRÄSEN

FÜR REGIONEN MIT LEICHTEM BIS  
MITTLEREM SCHNEEAUFKOMMEN

Intuitiv und zuverlässig – mit einem Wort SMART. Diese Schneefräsen sind ideal für Regionen mit mäßigem bis mittlerem Schneefall. Gebaut mit Leidenschaft und Qualität.



ARBEITSLICHT BEI DEN  
MODELLEN SMART  
ME 61, OPTIMA ME 66,  
OPTIMA ME 66 T &  
OPTIMA ME 76



„XTREME-AUGER“-  
FRÄSSCHNECKE



PRAKTISCHE  
AUSWURFSCHACHT-  
EINSTELLUNG



UM 180°  
SCHWENKBARER  
AUSWURFSCHACHT

|                                        | SMART M 61                       | SMART ME 61                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                        | MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Takt     | MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Takt     |
| <b>Hubraum</b>                         | 208 cm³                          | 208 cm³                          |
| <b>Motorleistung</b>                   | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| <b>Start</b>                           | Seilzug, Fäustlingsgriff         | Seilzug, E-Start 230 V           |
| <b>Tankvolumen</b>                     | 2,0 l                            | 2,0 l                            |
| <b>Gänge</b>                           | 5 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge    | 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge    |
| <b>Räder</b>                           | 13" x 4"                         | 15" x 5"                         |
| <b>Räumtechnologie</b>                 | zweistufig                       | zweistufig                       |
| <b>Lenksystem</b>                      | –                                | –                                |
| <b>Räumbreite</b>                      | 61 cm                            | 61 cm                            |
| <b>Einzugshöhe</b>                     | 53 cm                            | 53 cm                            |
| <b>Räumschneckensystem</b>             | Xtreme-Auger                     | Xtreme-Auger                     |
| <b>Drehwinkel Auswurfkanal</b>         | 180°                             | 180°                             |
| <b>Drehung Auswurfschacht</b>          | Über Kurbel                      | Über Kurbel                      |
| <b>Höhenverstellung Auswurfschacht</b> | 2-Wege-Hebel                     | 2-Wege-Hebel                     |
| <b>Scheinwerfer</b>                    | nein                             | ja                               |
| <b>Gewicht</b>                         | 77 kg                            | 79 kg                            |
| <b>Modellnummer</b>                    | 31A-6BE2678                      | 31CW6BF2678                      |

EAN



# OPTIMA SERIES SCHNEEFRÄSEN

## FÜR REGIONEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM SCHNEEAUFKOMMEN

Die OPTIMA Serie beeindruckt durch Leistung, Qualität und Komfort. Der 2-Wege-Hebel für die Kontrolle des Auswurfkanals und die EASY-TURN-Lenkhilfe sind nur zwei von vielen Premium-Merkmalen, welche das Schneeräumen mit unseren Schneefräsen zum Vergnügen werden lassen.



ZUVERLÄSSIGE MTD SNOWTHORX WINTERMOTOREN MIT OPTIMALEM KALTSTARTVERHALTEN



RAUPENANTRIEB BEI MODELL OPTIMA ME 66 T



IDEALE ARBEITSHÖHE ÜBER GLEITKUFEN EINSTELLBAR



|                                        | OPTIMA ME 66                            | OPTIMA ME 66 T                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Motortyp</b>                        | MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Takt            | MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Takt            |
| <b>Hubraum</b>                         | 272 cm <sup>3</sup>                     | 272 cm <sup>3</sup>                     |
| <b>Motorleistung</b>                   | 5,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>        | 5,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>        |
| <b>Start</b>                           | Seilzug, Fäustlingsgriff, E-Start 230 V | Seilzug, Fäustlingsgriff, E-Start 230 V |
| <b>Tankvolumen</b>                     | 3,0 l                                   | 3,0 l                                   |
| <b>Gänge</b>                           | 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge           | 6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge           |
| <b>Räder</b>                           | 16" x 4,8"                              | Raupe                                   |
| <b>Räumtechnologie</b>                 | zweistufig                              | zweistufig                              |
| <b>Lenksystem</b>                      | EASY-TURN-Lenkhilfe                     | EASY-TURN-Lenkhilfe                     |
| <b>Räumbreite</b>                      | 66 cm                                   | 66 cm                                   |
| <b>Einzugshöhe</b>                     | 53 cm                                   | 53 cm                                   |
| <b>Räumschneckensystem</b>             | Xtreme-Auger                            | Xtreme-Auger                            |
| <b>Drehwinkel Auswurfkanal</b>         | 200°                                    | 200°                                    |
| <b>Drehung Auswurfschacht</b>          | Über Kurbel                             | Über Kurbel                             |
| <b>Höhenverstellung Auswurfschacht</b> | 2-Wege-Hebel                            | 2-Wege-Hebel                            |
| <b>Scheinwerfer</b>                    | ja                                      | ja                                      |
| <b>Gewicht</b>                         | 100 kg                                  | 110 kg                                  |
| <b>Modellnummer</b>                    | 31AY5FS3678                             | 31AY7FS3678                             |

EAN



## WEITERE MTD ZUBEHÖRE (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH)



### Zubehör für Vertikutierer

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| MBS3001 Ersatzmesserwelle KPL für 30 cm MTD Vertikutierer | 196-279-600 |
| MAS3001 Lüfterwalze KPL für 30 cm MTD Vertikutierer       | 196-284-600 |
| MBS3401 Ersatzmesserwelle KPL für 34 cm MTD Vertikutierer | 196-280-600 |
| MAS3701 Lüfterwalze KPL für 34/37 cm MTD Vertikutierer    | 196-285-600 |
| MBS3701 Ersatzmesserwelle KPL für 37 cm MTD Vertikutierer | 196-281-600 |
| MBS3503 Ersatzmesserwelle KPL für 35 cm MTD Vertikutierer | 196-282-600 |
| MAS3803 Lüfterwalze KPL für 35/38 cm MTD Vertikutierer    | 196-286-600 |
| MBS3803 Ersatzmesserwelle KPL für 38 cm MTD Vertikutierer | 196-283-600 |

### Zubehör für Rasenmäher

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Mulchkit für SMART 46 PO, 46 SPO | 196-588-678 |
|----------------------------------|-------------|

### Zubehör für Schneefräsen

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Schneeräumschild 100 cm, passend für alle 2-stufigen MTD Schneefräsen (außer M 56)    | 396-004-678  |
| Gummischürfleiste passend zu Schneeräumschild 100 cm (Art.Nr. 396-004-678)            | 396-005-678  |
| Set bestehend aus 4 Abscherbolzen mit Ziehsplint für alle 2-stufigen MTD Schneefräsen | 7011-M6-0010 |

### Zubehör für SMART Balkenmäher

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Set aus Räumschild und Schneeketten für SMART BM 87-35 | 196A755-678 |
|--------------------------------------------------------|-------------|



Abbildungen ähnlich



# ARNOLD ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTlich)

## ARNOLD®

Wenn es um Ersatzteile und Zubehör für Rasen- und Gartengeräte geht, steht ein Name für Premium-Qualität: **ARNOLD**. Unser umfangreiches ARNOLD Angebot enthält Produkte für die Pflege Ihrer Rasen- und Gartengeräte, die Ihnen dabei helfen, die Arbeit schnell zu erledigen. Werfen Sie einen Blick auf unsere Produktvorschläge und finden Sie das komplette Programm online unter [www.arnoldproducts.de](http://www.arnoldproducts.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort.



### Abdeckplanen

|                           |                          |              |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Für MTD Rasenmäher        | L 193 x B 61 x H 117 cm  | 2024-U1-0002 |
| Für MTD Rasentraktoren    | L 173 x B 102 x H 97 cm  | 2024-U1-0003 |
| Für MTD Rasentraktoren XL | L 250 x B 120 x H 120 cm | 2024-U1-0004 |
| Für MTD Schneefräsen      | L 170 x B 80 x H 100 cm  | 2024-U1-0005 |

### Motoren-Öl & Kraftstoff-Stabilisator


|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Motoren-Öl, 0,6 l SAE30HD*                  | 6012-X1-0030 |
| Motoren-Öl, 1,0 l SAE30HD*                  | 6012-X1-0031 |
| Motoren-Öl, 0,6 l SAE 10W-30*               | 6012-X1-0033 |
| Motoren-Öl, 1,0 l SAE 10W-30*               | 6012-X1-0034 |
| 2-Takt-Öl, 100 ml für Kettensägen, Trimmer  | 6012-X1-0036 |
| 2-Takt-Öl, 250 ml für Kettensägen, Trimmer  | 6012-X1-0037 |
| Winter-Öl, 1,0 l SAE 5W-30 für Schneefräsen | 6012-X1-0040 |
| Kraftstoff-Stabilisator „EASY RUN“, 250 ml* | 6012-X1-0045 |

### Hydraulik-Öl & Pflegespray

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Hydraulik-Öl, 1,0 l für Holzspalter | 6012-X1-0047 |
| Pflegespray für Gartengeräte        | 6021-U1-0075 |

### Sonstiges Zubehör

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pflegeset inkl. 500 ml Reiniger, 200 ml Gras-Antihaftspray, Mikrofaserstuch, Reinigungsbürste, Handschuhe – im praktischen Koffer | 2025-X1-0005 |
| Metall-Kraftstoffkanister, 5 Liter                                                                                                | 6011-X1-2000 |
| Metall-Kraftstoffkanister, 10 Liter                                                                                               | 6011-X1-2001 |
| Metall-Kraftstoffkanister, 20 Liter                                                                                               | 6011-X1-2002 |
| Ausgießer mit Halterung für Metall-Kraftstoffkanister                                                                             | 6011-X1-2003 |
| Sicherheitseinfüllsystem für Metall-Kraftstoffkanister                                                                            | 6011-X1-2006 |
| Gras-Antihaftspray, 200 ml, vermindert Mähgutreste im Mähwerk                                                                     | 6021-U1-0077 |
| Gehörschutz, bequemer Tragekomfort, 3-fache Verstellung an jeder Seite. SNR 25 dB                                                 | 6161-X1-0025 |
| Reinigungsbürste AZ101 mit Schaber                                                                                                | 2024-U1-0008 |
| Reinigungsschaber                                                                                                                 | 2024-U1-0007 |
| Allzweckreiniger, 500 ml                                                                                                          | 6021-U1-0078 |



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter **<http://pricelist.mtd-en.com/de>**  
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
Black-&-Decker-Straße 40  
65510 Idstein

Deutschland  
Tel.: +49 (0)681 96 98 90 68  
[mtd.de@mtproducts.com](mailto:mtd.de@mtproducts.com)

Österreich  
Tel.: +43 (0)720 81 60 87  
[mtd.at@mtproducts.com](mailto:mtd.at@mtproducts.com)

Schweiz  
Tel.: +41 (0)43 58 81 35 8  
[mtd.ch@mtproducts.com](mailto:mtd.ch@mtproducts.com)

[www.mtd-de.com](http://www.mtd-de.com)

Text und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass die Produkte in Technik, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Größenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten.

Dieser MTD Katalog ist gültig ab September 2024  
© 2024 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Germany